

Wyłącznik różnicowoprądowy Acti9 iID-25-2-30-B-SI 25A 2-biegunowy 30mA typ B-SI

Indeks: **906245** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9Z61225**

Cena: 1,683.12 zł

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy Acti9 iID-25-2-30-B-SI 25A 2-biegunowy 30mA typ B-SI

Producent: Schneider Electric

Bezpieczeństwo i niezawodność w Twojej instalacji elektrycznej Wyłącznik różnicowoprądowy Acti9 iID-25-2-30-B-SI to kluczowy element zapewniający ochronę osób i sprzętu w instalacjach elektrycznych. Zaprojektowany z myślą o zarówno profesjonalnych instalatorach, jak i użytkownikach końcowych, gwarantuje szybką reakcję w przypadku awarii i minimalizuje ryzyko porażenia prądem. Montaż na szynie DIN ułatwia integrację z istniejącymi systemami, a kompaktowe wymiary (4 moduły) pozwalają na oszczędność miejsca w rozdzielnicach. Ochrona dopasowana do potrzeb Ten dwubiegunowy wyłącznik o prądzie znamionowym 25A i czułości 30mA typu B-SI, skutecznie chroni przed skutkami zwarć i upływów prądu do ziemi. Charakterystyka B zapewnia, że wyłącznik nie zadziała niepotrzebnie przy krótkotrwałych przeciążeniach, np. podczas uruchamiania silników, ale błyskawicznie zareaguje w przypadku zagrożenia. Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane na poziomie 6kV dodatkowo zwiększa jego odporność na nagłe skoki napięcia. Komfort montażu i użytkowania Wyłącznik Acti9 iID-25-2-30-B-SI został zaprojektowany z myślą o łatwym montażu i intuicyjnej obsłudze. Możliwość podłączenia przewodów jednodrutowych o przekroju 1...35 mm² oraz wielożyłowych 1...25 mm² daje dużą elastyczność podczas instalacji. Pracuje w szerokim zakresie temperatur otoczenia (-25...60°C) co czyni go odpowiednim do zastosowania w różnych warunkach. Dodatkowo, możliwość rozbudowy o akcesoria pozwala na dostosowanie funkcjonalności do indywidualnych potrzeb. Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotknięciem przypadkowym. Straty mocy wynoszące jedynie 0.7W minimalizują wpływ na efektywność energetyczną instalacji.

- **Częstotliwość** 50 Hz
- **Czułość** B
- **Głębokość wbudowania** 44 mm
- **Liczba biegunów** 2
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Napięcie znamionowe** 230 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 250 V
- **Numer RAL (zbliżony)** 9003
- **Ochrona selektywna** nie
- **Odporność na udar prądowy** 3 kA
- **Prąd znamionowy** 25 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 35 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1 ... 25 mm²
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Sposób montażu** Szyna DIN
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 3

- **Straty mocy** 0.53 W
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 4
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 60 °C
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Wyzwalanie krótkozwłoczne** nie
- **Z blokadą** nie
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp** 6 kV
- **Znamionowy prąd różnicowy** 0.03 A

Parametry

Stan

Nowy