

Wyłącznik różnicowoprądowy EFI-P4 A 25/0.03

Indeks: **909365** Producent: **ETI** Kod producenta: **002061511**

Cena: **229.94 zł**

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy EFI-P4 A 25/0.03

Producent: Eti

Bezpieczeństwo przede wszystkim – wyłącznik różnicowoprądowy EFI-P4 A 25/0.03 Ten czterobiegunowy wyłącznik różnicowoprądowy marki ETI POLAM to kluczowy element każdej instalacji elektrycznej, zapewniający ochronę osób i urządzeń przed skutkami porażeń prądem oraz uszkodzeniami spowodowanymi zwarciami i przeciążeniami. Zaprojektowany do pracy w sieciach AC o napięciu 415V i częstotliwości 50/60Hz, oferuje niezawodną ochronę w szerokim zakresie zastosowań. Wyłącznik EFI-P4 A 25/0.03 charakteryzuje się prądem znamionowym 25A oraz czułością A, co oznacza, że reaguje zarówno na prądy zmienne, jak i pulsacyjne prądy stałe. Dzięki temu jest idealny do zabezpieczania obwodów zasilających różnego rodzaju odbiorniki, w tym te wrażliwe na zakłócenia. Jego wytrzymałość zwarciowa na poziomie 10kA gwarantuje odporność na nagłe skoki prądu, a kompaktowe wymiary (szerokość 4 modułów, głębokość 68mm) ułatwiają montaż na szynie DIN. Funkcjonalność i montaż Wyłącznik został zaprojektowany z myślą o łatwości instalacji i użytkowania. Możliwość montażu dodatkowych akcesoriów, takich jak styki pomocnicze czy wyzwalacze, pozwala na dostosowanie go do specyficznych potrzeb danej instalacji. Zaciski przyłączeniowe przystosowane są do przewodów o przekroju od 1 do 25 mm2, zarówno jednodrutowych, jak i wielożyłowych. Dodatkowo zabezpieczenie zacisków przed dotykiem pod napięciem zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy z urządzeniem. Wersja z biegunem neutralnym N umieszczonym po lewej stronie ułatwia organizację okablowania. Przycisk "Test" umożliwia regularne sprawdzanie funkcjonalności wyłącznika, a wskaźnik pozycji styków pomaga w szybkiej identyfikacji jego stanu (ON/OFF). Wyłącznik posiada stopień ochrony IP20, co oznacza ochronę przed dotykiem palcem i ciałami stałymi większymi niż 12,5 mm – wystarczający dla większości standardowych zastosowań wewnętrznych. Dzięki temu jest to rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnej ochrony w swoim domu czy firmie.

- **Częstotliwość** 50/60 Hz
- **Czułość** A
- **Głębokość wbudowania** 68 mm
- **Liczba biegunów** 4
- **Napięcie znamionowe** 415 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 440 V
- **Odporność na udar prądowy** 0.4 kA
- **Prąd znamionowy** 25 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 25 ... 25 mm2
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 25 ... 25 mm2
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Sposób montażu** Szyna DIN
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 4
- **Wytrzymałość zwarciowa (Icw)** 10 kA
- **Znamionowy prąd różnicowy** 0.03 A

Parametry

Stan	Nowy