



Wyłącznik różnicowoprądowy iLD-25-2-30-A 25A 2-biegunowy 30mA typ A

Indeks: **172253** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9Z21225**

Cena: 233.70 zł

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy iLD-25-2-30-A 25A 2-biegunowy 30mA typ A

Producent: Schneider Electric

Wyłączniki różnicowoprądowe serii iLD Schneider Electric pozwalają na realizację ochrony przeciwporażeniowej, zapewniając przy tym udogodnienia przy montażu w rozdzielnicach (montaż beznarzędziowy na szynie DIN, podwójne zaciski góra/dół), bezpieczeństwo obsługi (możliwość sprawdzania przyciskiem "T" jedynie raz do roku, zaślepki zacisków przy dokręcaniu przewodów) a także możliwość komunikacji poprzez system Smartlink z wykorzystaniem styku pomocniczego potwierdzającego stan wyłącznika i przyczynę wyzwolenia. Podwójne zaciski - możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdejmowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Możliwość sprawdzania poprawności działania przyciskiem kontrolnym "T" jedynie raz do roku, przez pierwsze 7 lat użytkowania. Tor N umieszczony po lewej stronie, ułatwia oszynowanie z wyłącznikami nadprądowymi.

- Częstotliwość 50/60 Hz
- Czułość A
- Głębokość wbudowania 44
- Liczba biegunów 2
- Możliwość dodatkowego wyposażenia tak
- Napięcie znamionowe 230
- Napięcie znamionowe izolacji Ui 500
- Ochrona selektywna nie
- Odporność na udar prądowy 0.25
- Prąd znamionowy 25
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 35
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 25
- Sposób montażu Szyna DIN
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Stopień zanieczyszczenia 3
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 2
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 60
- Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880) 2
- Wytrzymałość zwarciova (Icw) 1.5
- Wyzwalanie krótkozwłoczne nie
- Z blokadą tak
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 608980 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-20 kA

- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6
- Znamionowy prąd różnicowy 30

Parametry

Kod producenta	A9Z21225
Rodzaj	Wyłączniki różnicowoprądowe
EAN	3606480442988
Stan	Nowy