



Wyłącznik różnicowoprądowy iLD-40-4-30-Si 40A 4-biegunowy 30mA typ Si

Indeks: **894544** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9Z31440**

Cena: **939.62 zł**

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy iLD-40-4-30-Si 40A 4-biegunowy 30mA typ Si

Producent: Schneider Electric

- Częstotliwość 50/60 Hz
- Czułość A
- Głębokość wbudowania 44 mm
- Liczba biegunów 4
- Możliwość dodatkowego wyposażenia tak
- Napięcie znamionowe 400 V
- Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
- Numer RAL (zbliżony) 9003
- Ochrona selektywna nie
- Odporność na udar prądowy 3 kA
- Prąd znamionowy 40 A
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 35 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 25 mm²
- Rodzaj napięcia AC
- Sposób montażu Szyna DIN
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Stopień zanieczyszczenia 3
- Straty mocy 3.8 W
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 4
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 60 °C
- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880) 4
- Wytrzymałość zwarciova (Icw) 1.5 kA
- Wyzwalanie krótkozwłoczne tak
- Z blokadą tak
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 608980 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-20 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV
- Znamionowy prąd różnicowy 0.03 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------