

Wyłącznik różnicowoprądowy iID-63-4-300-A 63A 4-biegunowy 300mA typ A

Indeks: **894458** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9Z24463**

Cena: 393.34 zł

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy iID-63-4-300-A 63A 4-biegunowy 300mA typ A

Producent: Schneider Electric

Wyłącznik różnicowoprądowy – niezawodne zabezpieczenie instalacji Ten czterobiegunowy wyłącznik różnicowoprądowy (iID) marki Schneider Electric, o prądzie znamionowym 63A i czułości 300mA, to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo w instalacjach elektrycznych. Zaprojektowany do ochrony przed porażeniem elektrycznym i pożarami spowodowanymi zwarciami lub upływami prądu, doskonale sprawdzi się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Jego montaż na szynie DIN jest szybki i intuicyjny, co docenią instalatorzy. Funkcjonalność i parametry techniczne Wyłącznik charakteryzuje się wysoką odpornością na udary prądowe (0.25kA) oraz wytrzymałością zwarciovą na poziomie 10kA, co gwarantuje jego niezawodność w trudnych warunkach pracy. Znamionowe napięcie 400V i napięcie izolacji 500V zapewniają bezpieczną eksploatację w standardowych instalacjach. Urządzenie posiada blokadę, uniemożliwiającą przypadkowe włączenie po wyłączeniu spowodowanym awarią. Dodatkowo, możliwość montażu dodatkowych modułów funkcyjnych (np. podnapięciowych, nadprądowych) pozwala na rozbudowę funkcjonalności wyłącznika i dostosowanie go do specyficznych potrzeb instalacji. Szerokość 4 modułów ułatwia jego integrację z istniejącymi rozdzielnicami. Zalety dla instalatora i użytkownika końcowego Wszechstronność: Wyłącznik typu A zapewnia ochronę przed upływami prądowymi o różnych charakterystykach, co czyni go odpowiednim do zabezpieczania obwodów zasilających różnego rodzaju odbiorniki – od oświetlenia po urządzenia elektryczne. Bezpieczeństwo: Znamionowy prąd różnicowy 300mA skutecznie chroni przed niebezpiecznymi skutkami zwarc i upływów prądu do ziemi. Łatwość montażu: Montaż na szynie DIN oraz ergonomiczny design ułatwiają i przyspieszają instalację. Trwałość: Wysoka jakość wykonania i zastosowane materiały gwarantują długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia. Diagnostyka: Wbudowany wskaźnik stanu (VisiTrip) informuje o przyczynie wyłączenia (przeciążenie lub zwarcie), a wskaźnik VisiSafe potwierdza brak napięcia po stronie obciążenia – ułatwiając lokalizację usterek i zapewniając bezpieczeństwo podczas prac konserwacyjnych. Zgodność z normami: Spełnia wymagania normy EN/IEC 61008-1, co potwierdza jego bezpieczeństwo i niezawodność. Możliwość rozbudowy: Kompatybilność z dodatkowymi modułami pozwala na dostosowanie wyłącznika do indywidualnych potrzeb instalacji. Dzięki temu wyłącznikowi różnicowoprądowemu możesz mieć pewność, że Twoja instalacja elektryczna jest bezpieczna i niezawodna. Jest to inwestycja w spokój ducha zarówno dla profesjonalistów zajmujących się instalacjami elektrycznymi, jak i dla użytkowników końcowych dbających o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

- **Częstotliwość** 50/60 Hz
- **Czułość** A
- **Głębokość wbudowania** 44 mm
- **Liczba biegunów** 4
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Napięcie znamionowe** 400 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 500 V
- **Numer RAL (zbliżony)** 9003

- Ochrona selektywna nie
- Odporność na udar prądowy 0.25 kA
- Prąd znamionowy 63 A
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 35 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 25 mm²
- Rodzaj napięcia AC
- Sposób montażu Szyna DIN
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Stopień zanieczyszczenia 3
- Straty mocy 3.5 W
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 4
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 60 °C
- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880) 4
- Wytrzymałość zwarciova (Icw) 10 kA
- Wyzwalanie krótkozwłoczne nie
- Z blokadą tak
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 608980 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-20 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV
- Znamionowy prąd różnicowy 0.3 A

Parametry

Stan

Nowy