

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1+N 6kA C 10A/30mA Typ A QC/QBB

Indeks: **890419** Producent: **HAGER** Kod producenta: **ADZ360D**

Cena: 492.89 zł

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1+N 6kA C 10A/30mA Typ A QC/QBB ADZ360D

Producent: Hager

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1+N 6kA C 10A/30mA Typ A QC/QBB to urządzenie, które warto kupić ze względu na jego wiele zalet. Przede wszystkim charakterystyka wyzwalania tego wyłącznika wynosi C, co oznacza, że jest on przeznaczony do pracy w obwodach z dużymi prądami zwarciovymi. Dodatkowo czułość tego urządzenia wynosi A, co pozwala na szybkie i skuteczne reagowanie w przypadku wystąpienia niewielkich przecieków prądu. Klasa ograniczenia energii tego wyłącznika wynosi 3, co oznacza wysoki stopień bezpieczeństwa dla użytkowników oraz innych elementów instalacji elektrycznej. Liczba biegunów całkowita to 4 - trzy fazy plus jeden neutralny - dzięki temu można go stosować zarówno w jednofazowych jak i trójfazowych układach elektrycznych. Napięcie znamionowe dla tego produktu wynosi standardowe dla sieci domowej czyli 230 V a prąd znamionowy to maksymalnie dopuszczalna wartość natężenia prądu jaka może płynąć przez ten wyłącznik równa się również tylko do dziesięciu amper (10A). Stopień ochrony IP20 zapewnia odpowiedni poziom izolacji przed pyłem oraz dotykami palcami ale nie chroni przed wilgocią. Szerokość wyrażona liczbą modułów to 4, co oznacza że można go łatwo zamontować w standardowej rozdzielnicy elektrycznej. Znamionowy prąd różnicowy wynosi tylko 0,03 A - dzięki temu jest on bardzo czuły na niewielkie przecieki prądu i pozwala szybko zareagować w przypadku wystąpienia takiego problemu. Warto również podkreślić, że ten konkretny model wyłącznika różnicowoprądowego został wykonany przez renomowanego producenta HAGER POŁO SP. Z O.O., który słynie z wysokiej jakości swoich produktów oraz dbałości o bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego też warto zaufać tej marce i postawić na ich produkty przy wyborze elementów instalacji elektrycznych do naszego domu czy firmy. Zakup tego wyłącznika różnicowoprądowego może być dobrym pomysłem dla osób poszukujących urządzenia charakteryzującego się wysokim stopniem bezpieczeństwa oraz skuteczności działania w przypadku występowania niewielkich przecieków prądu. Dodatkowo jego montaż jest prosty a marka HAGER POŁO SP. Z O.O. gwarantuje najwyższą jakość wykonania produktu.

- **Charakterystyka wyzwalania C**
- **Częstotliwość 50 Hz**
- **Czułość A**
- **Do instalacji podtynkowych tak**
- **Głębokość wbudowania 70 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N tak**
- **Kategoria przebiecia 3**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 3**
- **Liczba biegunów (całkowita) 4**
- **Liczba biegunów chronionych 3**
- **Montaż podtynkowy tak**
- **Napięcie znamionowe 230 V**

- **Napięcie znamionowe izolacji U_i** 500 V
- **Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem** nie
- **Odporność na udar prądowy** 3 kA
- **Prąd znamionowy** 10 A
- **Rodzaj charakterystyki wyłączania** Bezzwłoczny
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 2
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 4
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 70 °C
- **Z blokadą** tak
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898** 6 kA
- **Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania I_{cn} zgodnie z EN 61009** 16 kA
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}** 4 kV
- **Znamionowy prąd różnicowy** 0.03 A

Parametry

Stan

Nowy