

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1P+N 6kA B 10A/30mA Typ A QC/QBB ADZ310D

Indeks: **890442** Producent: **HAGER** Kod producenta: **ADZ310D**

Cena: 500.63 zł

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1P+N 6kA B 10A/30mA Typ A QC/QBB ADZ310D

Producent: Hager

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1P+N 6kA B 10A/30mA Typ A QC/QBB to urządzenie, które służy do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Charakterystyczne dla tego wyłącznika jest jego charakterystyka wyzwalania - typ B oraz czułość na poziomie klasy A. Oznacza to, że urządzenie reaguje na niewielkie przecieki prądu już od wartości 30 mA. Wyłącznik ten posiada również klasę ograniczenia energii równą 3, co oznacza, że w przypadku wystąpienia zwarcia lub innej awarii sieci energetycznej minimalizowane są skutki ewentualnego uszkodzenia sprzętu czy też zagrożenie życia i zdrowia ludzi. Urządzenie ma cztery bieguny (trzy fazowe i jeden neutralny) oraz napięcie znamionowe wynoszące 230 V przy natężeniu prądu znamionowego równe dziesięciu amperom. Stopień ochrony IP20 zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkowania urządzenia w warunkach domowych czy biurowych. Szerokość wyrażona liczbą modułów wynosi cztery, co umożliwia łatwe montowanie go w szafach rozdzielczych. Znamionowy prąd różnicowy wynosi natomiast trzy setne ampera, co oznacza, że urządzenie jest w stanie wykryć nawet niewielkie przecieki prądu. Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1P+N 6kA B 10A/30mA Typ A QC/QBB to niezwykle ważne urządzenie służące do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników instalacji elektrycznych. Dzięki swoim parametrom i właściwościom może być stosowany zarówno w domach prywatnych jak i w obiektach użyteczności publicznej czy przemysłowych.

- **Charakterystyka wyzwalania B**
- **Częstotliwość 50 Hz**
- **Czułość A**
- **Do instalacji podtynkowych tak**
- **Głębokość wbudowania 70 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N tak**
- **Kategoria przebiecia 3**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 3**
- **Liczba biegunów (całkowita) 4**
- **Liczba biegunów chronionych 3**
- **Montaż podtynkowy tak**
- **Napięcie znamionowe 230 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V**
- **Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem nie**
- **Odporność na udar prądowy 3 kA**
- **Prąd znamionowy 10 A**
- **Rodzaj charakterystyki wyłączania Bezwłoczny**

- Rodzaj napięcia AC
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Stopień zanieczyszczenia 2
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 4
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 70 °C
- Z blokadą tak
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 608986 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia Icn zgodnie z EN 61009-16 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV
- Znamionowy prąd różnicowy 0.03 A

Parametry

Stan

Nowy