

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1P+N 6kA B 16A/30mA Typ A QC/QBB ADZ316D

Indeks: **890447** Producent: **HAGER** Kod producenta: **ADZ316D**

Cena: 484.98 zł

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1P+N 6kA B 16A/30mA Typ A QC/QBB ADZ316D

Producent: Hager

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1P+N 6kA B 16A/30mA Typ A QC/QBB to urządzenie, które warto kupić ze względu na jego wiele zalet. Przede wszystkim charakterystyka wyzwalań wynosi B, co oznacza, że jest on odpowiedni do zabezpieczenia obwodów elektrycznych przed zwarciami i przeciążeniami. Czułość tego wyłącznika wynosi A, dzięki czemu może on reagować nawet na niewielkie wycieki prądu. Klasa ograniczenia energii to również ważny parametr - ADZ316D ma klasę trzecią, co oznacza wysoką skuteczność działania przy minimalnym wpływie na pracę innych urządzeń elektrycznych. Liczba biegunów (całkowita) wynosi 4 - dwa bieguny fazowe oraz jeden neutralny i jedno uziemienie. Napięcie znamionowe dla tego modelu to standardowa wartość równa 230 V. Z kolei prąd znamionowy wynosi tutaj maksymalnie 16 A - wystarczy więc do większości typowych instalacji domowych czy biurowych. Stopień ochrony IP20 zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz chroni przed dostępem osób niepowołanych lub przypadkowego dotknięcia elementów pod napięciem przez osoby obsługujące sprzęt elektrotechniczny. Szerokość wyrażona liczbą modułów to 4, co oznacza, że urządzenie jest stosunkowo niewielkie i można je łatwo zamontować w szafie rozdzielczej. Ostatnim ważnym parametrem jest znamionowy prąd różnicowy wynoszący 0.03 A - dzięki niemu możliwe jest szybkie wykrycie ewentualnych wycieków prądu oraz natychmiastowe odcięcie dopływu energii elektrycznej do danego obwodu. ADZ316D to wysokiej jakości wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym, który zapewnia skuteczną ochronę przed przepięciami i zwarciami przy minimalnym wpływie na pracę innych urządzeń elektrycznych. Dzięki swoim zaletom warto go kupić dla bezpieczeństwa użytkowników oraz stabilności pracy instalacji elektrotechnicznej.

- **Charakterystyka wyzwalań B**
- **Częstotliwość 50 Hz**
- **Czułość A**
- **Do instalacji podtynkowych tak**
- **Głębokość wbudowania 70 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N tak**
- **Kategoria przepięcia 3**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 3**
- **Liczba biegunów (całkowita) 4**
- **Liczba biegunów chronionych 3**
- **Montaż podtynkowy tak**
- **Napięcie znamionowe 230 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V**
- **Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem nie**
- **Odporność na udar prądowy 3 kA**

- **Prąd znamionowy** 16 A
- **Rodzaj charakterystyki wyłączania** Bezzwłoczny
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 2
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 4
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 70 °C
- **Z blokadą** tak
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898** 6 kA
- **Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1** 6 kA
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp** 4 kV
- **Znamionowy prąd różnicowy** 0.03 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------