

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A QC/QBB

Indeks: **890420** Producent: **HAGER** Kod producenta: **ADZ366D**

Cena: **526.40 zł**

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A QC/QBB ADZ366D

Producent: Hager

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1P+N 6kA C o prądzie znamionowym wynoszącym 16 A i czułości typu A to urządzenie, które zapewnia bezpieczeństwo w instalacjach elektrycznych. Charakterystyka wyzwiania tego wyłącznika jest ustawiona na wartość C, co oznacza, że reaguje on na przeciążenia oraz zwarcia. Klasa ograniczenia energii wynosi trzy, co pozwala na skuteczne działanie przy niskim poborze mocy. Urządzenie posiada cztery bieguny (trzy fazowe oraz jeden neutralny), a jego napięcie znamionowe wynosi 230 V. Wyłącznik ten charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 - chroni przed dostępem do niego osób trzecich oraz pyłem większym niż 12 mm. Szerokość wyrażona liczbą modułów to cztery - dzięki temu łatwo można go zamontować w szafce rozdzielczej obok innych elementów systemu elektrycznego. Znamionowy prąd różnicowy dla tego modelu wynosi 0.03 A - jest to minimalna wartość potrzebna do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Wykorzystanie takiego wyłącznika gwarantuje bezpieczeństwo użytkownikom instalacji elektrycznej poprzez szybką reakcję na awarie czy zwarcia w sieci. Dzięki czułości typu A, urządzenie jest w stanie wykryć nawet niewielkie przeciążenia i zadziałać zanim dojdzie do poważniejszych problemów.

- **Charakterystyka wyzwiania C**
- **Częstotliwość 50 Hz**
- **Czułość A**
- **Do instalacji podtynkowych tak**
- **Głębokość wbudowania 70 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N tak**
- **Kategoria przeięcia 3**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 3**
- **Liczba biegunów (całkowita) 4**
- **Liczba biegunów chronionych 3**
- **Montaż podtynkowy tak**
- **Napięcie znamionowe 230 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V**
- **Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem nie**
- **Odporność na udar prądowy 3 kA**
- **Prąd znamionowy 16 A**
- **Rodzaj charakterystyki wyłączania Bezzwłoczny**
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**
- **Stopień zanieczyszczenia 2**

- Szerokość wyrażona liczbą modułów 4
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 70 °C
- Z blokadą tak
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 6 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia Icn zgodnie z EN 61009-16 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV
- Znamionowy prąd różnicowy 0.03 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------