# Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym iDPNNVigi-B6-30-A B 6A 1N-biegunowy 30 mA typ A

Indeks: **909333** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9D56606**

## Cena: **361.46 zł**

## Opis

# Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym iDPNNVigi-B6-30-A B 6A 1N-biegunowy 30 mA typ A

Producent: Schneider Electric

- **Charakterystyka wyzwalania** B
- **Częstotliwość** 50 Hz
- **Czułość** A
- **Do instalacji podtynkowych** nie
- **Głębokość wbudowania** 44 mm
- **Jednocześnie rozłączany biegun N** tak
- **Kategoria przepięcia** 3
- **Klasa ograniczenia energii** 3
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba biegunów (całkowita)** 2
- **Liczba biegunów chronionych** 1
- **Montaż podtynkowy** nie
- **Napięcie znamionowe** 230 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 400 V
- **Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem** nie
- **Odporność na udar prądowy** 0.25 kA
- **Prąd znamionowy** 6 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 16 mm2
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1 ... 10 mm2
- **Rodzaj charakterystyki wyłączania** Bezzwłoczny
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 3
- **Straty mocy** 3 W
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 60 °C
- **Z blokadą** tak
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898** 6 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009** 6 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2** 6 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1** 6 kA
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp** 4 kV
- **Znamionowy prąd różnicowy** 0.03 A

## Parametry

| | |
|---|---|
| **Stan** | Nowy |