

Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym KZS-4M 3p+N AC B16/0.03 002174004

Indeks: **890330** Producent: **ETI** Kod producenta: **002174004**

Cena: 371.31 zł

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym KZS-4M 3p+N AC B16/0.03 002174004

Producent: Eti

Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym KZS-4M to urządzenie, które zapewnia bezpieczeństwo w instalacjach elektrycznych. Charakterystyka wyzwalania wynosi B, co oznacza, że jest on przeznaczony do pracy w obwodach o charakterze mieszkaniowym i podobnych. Czułość tego wyłącznika wynosi AC, co pozwala na skuteczne działanie przy prądzie przemiennym. Klasa ograniczenia energii to 3 - dzięki temu można mieć pewność, że urządzenie działa sprawnie i nie powoduje szkód dla innych elementów instalacji. Wyłącznik posiada cztery bieguny (trzy fazowe oraz jeden neutralny), a jego napięcie znamionowe wynosi 400 V. Prąd znamionowy to wartość równa 16 A - tyle może płynąć przez ten wyłącznik bez uszkodzenia go lub spowodowania awarii całej instalacji. Stopień ochrony IP20 gwarantuje odpowiednią izolację przed pyłem oraz dotykami palców. Wyrażona szerokością liczbą modułów ilość miejsca potrzebnego na zamontowanie tego wyłącznika wynosi cztery moduły szerokościowe. Znamionowy prąd różnicowy ma wartość równą 0.03 A - dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na ewentualne usterki czy zwarcia w instalacji. Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym KZS-4M to urządzenie o wysokiej jakości wykonania i skuteczności działania. Dzięki swoim parametrom jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom oraz chronić przed uszkodzeniami instalacji elektrycznej.

- **Charakterystyka wyzwalania B**
- **Częstotliwość 50/60 Hz**
- **Czułość AC**
- **Głębokość wbudowania 69 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N tak**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 3**
- **Liczba biegunów (całkowita) 4**
- **Liczba biegunów chronionych 3**
- **Napięcie znamionowe 400 V**
- **Prąd znamionowy 16 A**
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 25 mm²**
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 35 mm²**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów 4**
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 6 kA**
- **Znamionowa zwarcionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009 6 kA**
- **Znamionowy prąd różnicowy 0.03 A**

Parametry

Stan	Nowy
------	------