



Wylłącznik silnikowy 0,16A PKZM0-0,16 072730

Indeks: **892136** Producent: **EATON** Kod producenta: **072730**

Cena: **248.42 zł**

Opis

Wylłącznik silnikowy 0,16A PKZM0-0,16 072730

Producent: Eaton

Wylłącznik silnikowy zgodny z IEC/EN60947, 3-biegunowe wielkość konstrukcyjna PKZM 0, z regulowanym wyzwalaczem przeciążeniowym i zwarciovym bez opóźnienia, czuły na brak fazy, mocowanie na śruby i zaciski, Z zaciskami ze śrubą, wymiary montażowe zatyczki 45mm, znamionowe napięcie pracy Ue 690V, stopień ochrony IP20, zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0106 cz. 100, dostępne akcesoria: łącznik pomocniczy, wyzwalacz napięcia, napęd sterujący, płyta wczepiana Bardzo wysoka zdolność wyłączania zwarć 150kA (do 10A) lub 50kA (12-32A). Wbudowana funkcja wykrywania zaniku fazy. Wspólne akcesoria dla serii PKZM0/PKZM01/PKZM4 (wyzwalacze, styki pomocniczne boczne i czołowe, wskaźnik wyzwolenia). Możliwość połączenia beznarzędziowego ze stycznikami DILM7..15 za pomocą PKZM0-XDM12. Dodatkowe akcesoria - zacisk zasilający, mostki zasilające, adaptery do montażu rozrusznika bezpośredniego na szynach o rozstawie osi 60mm

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Czułość na zanik fazy** tak
- **Głębokość** 76 mm
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Pokrętło
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Sposób wyzwalania** Termomagnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Straty mocy** 5.39 W
- **Szerokość** 45 mm
- **Wysokość** 93 mm
- **Z zabezpieczeniem termicznym** nie
- **Zabezpieczenie termiczne** tak
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 0.1 ... 0.16 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego** 2.5 ... 2.5 A
- **Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC** 150 kA
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 0.16 A

Parametry

