



Wyłącznik silnikowy, 3-fazowy, typu MMS-32H o zakresie 0.4-0.63A

Indeks: 908872 Producent: Ls Electric Kod producenta: MMS-32H 0,63A

Cena: **155.94 zł**

Opis

Wyłącznik silnikowy, 3-fazowy, typu MMS-32H o zakresie 0.4-0.63A

Producent: Ls Electric

Wyłącznik silnikowy MMS-32H to niezawodne zabezpieczenie dla silników indukcyjnych. Przeznaczony do pracy w obwodach 3-fazowych, skutecznie chroni przed skutkami zwarc, przeciążeń oraz asymetrii faz. Konstrukcja oparta na obrotowym napędzie załączającym zapewnia wygodną i intuicyjną obsługę. Charakterystyka i zastosowanie Wyłącznik MMS-32H z zakresem nastawy 0.4-0.63A jest idealny do zabezpieczania silników o prądzie nominalnym do 32A. Możliwość wykorzystania w sieciach jednofazowych (przy odpowiednim połączeniu faz) zwiększa jego uniwersalność. Zastosowanie wyłącznika to przede wszystkim ochrona silników w różnorodnych aplikacjach przemysłowych i komercyjnych – od pomp i wentylatorów, po maszyny produkcyjne. Budowa i cechy Urządzenie wykonane jest jako kompletne urządzenie w obudowie, co ułatwia montaż i zapewnia trwałość. Wyzwalacz magnetyczny zapewnia szybką reakcję na nagłe skoki prądu, a termiczny chroni przed przeciążeniami spowodowanymi długotrwałą pracą przy zbyt dużym obciążeniu. Czułość na zanik faz zwiększa bezpieczeństwo instalacji, zapobiegając uszkodzeniom silnika w przypadku utraty jednej z faz zasilających. Stopień ochrony IP20 oznacza, że wyłącznik jest zabezpieczony przed dotknięciem palcem i ciałami stałymi większymi niż 12,5 mm – typowe wymagania dla instalacji wewnątrz budynków. Pokrętko służy do wygodnego ustawiania wartości prądu nastawczego wyzwalacza przeciążeniowego w zakresie 0.4-0.63A, co pozwala dopasować ochronę do konkretnego silnika i aplikacji. Wyłączniki silnikowe serii MMS-32H charakteryzują się solidną konstrukcją i wysoką niezawodnością, co przekłada się na długą żywotność i minimalne ryzyko awarii. Dzięki temu stanowią optymalne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących skutecznej ochrony swoich silników elektrycznych.

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Czułość na zanik fazy** tak
- **Głębokość** 75 mm
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Pokrętko
- **Sposób wyzwalania** Magnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość** 45 mm
- **Wysokość** 105 mm
- **Z zabezpieczeniem termicznym** tak
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 0.4 ... 0.63 A
- **Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem pod napięciowym** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły I_n** 0.63 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------