



Wyłącznik silnikowy, 3-fazowy, typu MMS-32H o zakresie 6-10A

Indeks: **908936** Producent: **Ls Electric** Kod producenta: **MMS-32H 10A**

Cena: **171.44 zł**

Opis

Wyłącznik silnikowy, 3-fazowy, typu MMS-32H o zakresie 6-10A

Producent: Ls Electric

Wyłączniki silnikowe – niezawodna ochrona napędów Wyłącznik silnikowy MMS-32H to kluczowy element zabezpieczenia silników elektrycznych, zapewniający skuteczną ochronę przed przeciążeniem i zwarciami. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w instalacjach trójfazowych, oferując zakres nastawy 6-10A, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych aplikacji przemysłowych i komercyjnych. Konstrukcja urządzenia, oparta o wyzwalacz termomagnetyczny, gwarantuje szybką i precyzyjną reakcję w przypadku awarii, minimalizując ryzyko uszkodzenia silnika i przestoju w produkcji. Budowa i funkcjonalność Wyłącznik MMS-32H charakteryzuje się zwartą budową w obudowie o wymiarach 45 x 105 x 90 mm (szerokość x wysokość x głębokość). Jego solidna konstrukcja zapewnia trwałość i niezawodność nawet w trudnych warunkach pracy. Wyzwalacz przeciążeniowy z zakresem nastawy 6-10A pozwala na dopasowanie ochrony do konkretnych potrzeb aplikacji. Dodatkowa czułość na zanik fazy zwiększa bezpieczeństwo pracy silnika, chroniąc go przed negatywnymi skutkami asymetrii napięć. Sposób wyzwalania – magnetyczny – zapewnia błyskawiczną reakcję na zwarcia, odcinając zasilanie i zapobiegając poważniejszym uszkodzeniom. Znamionowe napięcie pracy w zakresie 690...690 V pozwala na zastosowanie wyłącznika w szerokim spektrum instalacji elektrycznych. Zastosowania i korzyści Wyłącznik silnikowy MMS-32H znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna ochrona silników elektrycznych: Przemysł: Ochrona silników napędzających maszyny i urządzenia produkcyjne. Budownictwo: Zabezpieczenie silników pomp, wentylatorów i innych urządzeń wykorzystywanych na budowach. Komunikacja: Ochrona napędów w systemach wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia. Instalacje komercyjne: Zabezpieczenie silników w systemach HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) oraz innych urządzeniach elektrycznych. Zastosowanie tego wyłącznika przekłada się na: Zwiększone bezpieczeństwo: Skuteczna ochrona silnika przed przeciążeniem i zwarciami minimalizuje ryzyko awarii i pożaru. Dłuższa żywotność silnika: Precyzyjna ochrona zapobiega przedwczesnemu zużyciu silnika, wydłużając jego eksploatację. Redukcja kosztów napraw: Szybka reakcja na awarie ogranicza zakres uszkodzeń, obniżając koszty naprawy lub wymiany silnika. Niezawodność działania: Solidna konstrukcja i wysoka jakość wykonania gwarantują długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia. Prosty montaż: Kompletnie urządzenie w obudowie ułatwia instalację i podłączenie do instalacji elektrycznej. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotykiem i dostępem do elementów pod napięciem.

- **Budowa urządzenia** Kompletnie urządzenie w obudowie
- **Czułość na zanik fazy** tak
- **Głębokość** 90 mm
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Pokrętło
- **Sposób wyzwalania** Magnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość** 45 mm

- Wysokość 105 mm
- Z zabezpieczeniem termicznym tak
- Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego 6 ... 10 A
- Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym nie
- Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym nie
- Znamionowe napięcie pracy 690 ... 690 V
- Znamionowy prąd ciągły Iu 10 A

Parametry

Stan

Nowy