Wyłącznik silnikowy, 3-fazowy, typu MMS-32H o zakresie 9-13A

Indeks: **909017** Producent: **Ls Electric** Kod producenta: **MMS-32H 13A**

Cena: **181.14 zł**

Opis

Wyłącznik silnikowy, 3-fazowy, typu MMS-32H o zakresie 9-13A

Producent: Ls Electric

Wyłącznik silnikowy 3-fazowy – niezawodna ochrona Twoich silników Ten wyłącznik silnikowy MMS-32H to kluczowy element zabezpieczenia instalacji zasilających silniki trójfazowe. Zaprojektowany do pracy w zakresie 9-13A, zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami, minimalizując ryzyko uszkodzeń i przestojów. Jego kompaktowe wymiary (45 mm szerokości, 105 mm wysokości i 90 mm głębokości) pozwalają na łatwy montaż nawet w ciasnych rozdzielnicach. Funkcjonalność i zastosowanie Wyłącznik ten jest przeznaczony do załączania i wyłączania silników indukcyjnych, a także do ich zabezpieczania przed różnymi awariami. Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu termicznemu, chroni silnik przed przegrzaniem, co wydłuża jego żywotność. Dodatkowo, czułość na zanik fazy zapobiega uszkodzeniom spowodowanym asymetrią napięć zasilających. Urządzenie posiada magnetyczny sposób wyzwalania, zapewniający szybką reakcję w przypadku zwarcia. Możliwość zastosowania w sieciach o napięciu znamionowym 690 V czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu aplikacji przemysłowych i komercyjnych. Konstrukcja i cechy charakterystyczne Wyłącznik MMS-32H to kompletne urządzenie w obudowie, gotowe do montażu na szynie DIN 35mm. Posiada pokrętło do ręcznego sterowania oraz stopień ochrony IP20, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania w warunkach normalnej eksploatacji. Warto zwrócić uwagę na jego solidną konstrukcję oraz możliwość testowania działania, co ułatwia regularne przeglądy i konserwację. Zastosowanie tego wyłącznika pozwala na efektywne zarządzanie energią elektryczną oraz zwiększenie niezawodności całego systemu zasilania. Dodatkowo, brak zintegrowanego styku pomocniczego czy wyzwalacza podnapięciowego upraszcza konstrukcję i obniża koszty bez utraty kluczowych funkcji ochronnych.

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Czułość na zanik fazy** tak
- **Głębokość** 90 mm
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Pokrętło
- **Sposób wyzwalania** Magnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość** 45 mm
- **Wysokość** 105 mm
- **Z zabezpieczeniem termicznym** tak
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 9 ... 13 A
- **Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 13 A

Parametry

Stan	Nowy