



Wyłącznik silnikowy GV2ME napęd przyciskowy 0,4-0,63A zaciski skrzynkowe

Indeks: **864827** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **GV2ME04**

Cena: **244.75 zł**

Opis

Wyłącznik silnikowy GV2ME napęd przyciskowy 0,4-0,63A zaciski skrzynkowe GV2ME04

Producent: Schneider Electric

Wyłącznik silnikowy GV2ME to niezbędny element w instalacjach elektrycznych, które wymagają ochrony przed przeciążeniem i zwarciami. Ten model wyłącznika posiada trzy bieguny oraz działa na zasadzie termomagnetycznej, co zapewnia skuteczne działanie nawet w przypadku nagłych awarii. Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego wynosi od 0.4 do 0.63 A, dzięki czemu można dostosować go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wyłącznik ten charakteryzuje się również brakiem zintegrowanego styku pomocniczego oraz wyzwalacza podnapięciowego. Model GV2ME jest idealnym rozwiązaniem dla urządzeń o niewielkiej mocy - jego znamionowa moc pracy dla AC-3 przy napięciu 400 V wynosi tylko 0.18 kW! Z kolei zakres znamionowych napięć pracy mieści się między wartościami od 230 do 690 V. Warto także wspomnieć o maksymalnym prądzie ciągłym I_n równym 0.63 A - to właśnie ta wartość decyduje o tym, jak duża będzie możliwa moc obwodu sterowanego przez ten wyłącznik silnikowy. Jeśli szukasz solidnego i funkcjonalnego rozwiązania dla swojej instalacji elektrycznej, to GV2ME może okazać się strzałem w dziesiątkę! Duża zdolność zwarciorowa, brak konieczności dodatkowego zabezpieczenia aparatów... 3 zabezpieczenia w jednym aparacie (przed przeciążeniem, zwarciami i zanikiem fazy). Możliwość zablokowania aparatu na kłódkę, bez dodatkowych elementów. Wyłączniki silnikowe GV3 do 80A, Eaton ma tylko do 65A

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Czułość na zanik fazy** tak
- **Głębokość** 78.2 mm
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przycisk
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Sposób wyzwalania** Termomagnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Straty mocy** 2.5 W
- **Szerokość** 45 mm
- **Wysokość** 89 mm
- **Z zabezpieczeniem termicznym** tak
- **Zabezpieczenie termiczne** tak
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 0.4 ... 0.63 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciorowego** 8 ... 8 A
- **Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V** 0.09 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 0.18 kW

- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC100 kA
- Znamionowe napięcie pracy 230 ... 690 V
- Znamionowy prąd ciągły Iu 0.63 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------