



Wyłącznik silnikowy GV2ME napęd przyciskowy 0,63-1A zaciski skrzynkowe

Indeks: **536254** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **GV2ME05**

Cena: **258.12 zł**

Opis

Wyłącznik silnikowy GV2ME napęd przyciskowy 0,63-1A zaciski skrzynkowe GV2ME05

Producent: Schneider Electric

Wyłącznik silnikowy GV2ME to urządzenie, które służy do ochrony silnika przed przeciążeniem i zwarcieniem. Posiada trzy bieguny oraz termomagnetyczny sposób wyzwalania. Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego wynosi od 0.63 A do 1 A, co pozwala na precyzyjne dostosowanie pracy urządzenia do potrzeb użytkownika. Wyłącznik ten nie posiada zintegrowanego styku pomocniczego ani wyzwalacza podnapięciowego, ale oferuje znamionową moc pracy dla AC-3 na poziomie 0.25 kW oraz znamionowe napięcie pracy w zakresie od 230 V do 690 V. Z kolei jego znamionowy prąd ciągły I_n wynosi jedynie 1 A, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla mniejszych aplikacji wymagających ochrony silnika przed uszkodzeniami spowodowanymi przez nadmierną pracę lub zwarcia. Dzięki swoim zaletom i możliwościom regulacji parametrów działania, wyłącznik GV2ME jest popularnym narzędziem stosowanym w różnych branżach przemysłowych i technicznych jako element systemów sterowania maszynami czy instalacjami elektrycznymi. Duża zdolność zwarciorowa, brak konieczności dodatkowego zabezpieczenia aparatu (przed przeciążeniem, zwarcieniem i zanikiem fazy). Możliwość zablokowania aparatu na kłódkę, bez dodatkowych elementów. Wyłączniki silnikowe GV3 do 80A, Eaton ma tylko do 65A

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Czułość na zanik fazy** tak
- **Głębokość** 78.2 mm
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przycisk
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Sposób wyzwalania** Termomagnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość** 44.5 mm
- **Wysokość** 89 mm
- **Z zabezpieczeniem termicznym** tak
- **Zabezpieczenie termiczne** tak
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 0.63 ... 1 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciorowego** 13 ... 13 A
- **Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V** 0.12 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 0.25 kW
- **Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa I_{cu} przy 400 V, AC** 100 kA
- **Znamionowe napięcie pracy** 230 ... 690 V

- Znamionowy prąd ciągły Iu 1 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------