



Wyłącznik silnikowy GV2ME napęd przyciskowy 1-1,6A zaciski skrzynkowe GV2ME06

Indeks: **535869** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **GV2ME06**

Cena: **240.42 zł**

Opis

Wyłącznik silnikowy GV2ME napęd przyciskowy 1-1,6A zaciski skrzynkowe GV2ME06

Producent: Schneider Electric

Zalety: Kompletna ochrona skoncentrowana w jednym produkcie Kompaktowe i proste w wyborze, wyłączniki silnikowe TeSys GV2 mają jedynie 45mm szerokości i są kwalifikowane ze względu na parametry i funkcje: rodzaj sterowania, zdolność wyłączania, ochrona silnika i akcesoria.... Zastosowanie: Przemysł, infrastruktura, budownictwo, itd.: Sterowanie i zabezpieczenie silników, zgodnie z normami IEC 947-2 i IEC 947-4-1., Łatwe do dołączenia do dowolnej konfiguracji poprzez montaż śrubowy lub zaciskowy do szyn montażowych.. Duża zdolność zwarciowa, brak konieczności dodatkowego dobezpieczenia aparatów..3 zabezpieczenia w jednym aparacie (przed przeciążeniem, zwarciem i zanikiem fazy).Możliwość zablokowania aparatu na kłódkę, bez dodatkowych elementów.Wyłączniki silnikowe GV3 do 80A, Eaton ma tylko do 65A

- **Budowa urządzenia** Kompletnie urządzenie w obudowie
- **Czułość na zanik fazy** tak
- **Głębokość** 78.2 mm
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przycisk
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Sposób wyzwalania** Termomagnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość** 45 mm
- **Wysokość** 89 mm
- **Z zabezpieczeniem termicznym** tak
- **Zabezpieczenie termiczne** tak
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 1 ... 1.6 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioowego** 22.5 ... 22.5 A
- **Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V** 0.25 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 0.55 kW
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC** 100 kA
- **Znamionowe napięcie pracy** 230 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 1.6 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------