



Wyłącznik silnikowy magnetyczno-termiczny 9-14A

Indeks: 530797 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: GV2ME16

Cena: 324.86 zł

Opis

Wyłącznik silnikowy magnetyczno-termiczny 9-14A GV2ME16

Producent: Schneider Electric

Wyłącznik silnikowy magnetyczno-termiczny o numerze GV2ME16 to urządzenie, które służy do zabezpieczenia silnika przed przeciążeniem i zwarcie. Posiada trzy bieguny oraz wyzwalać termomagnetyczne, co pozwala na szybkie reagowanie w przypadku awarii. Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego wynosi od 9 do 14 A, dzięki czemu można dostosować go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wyłącznik nie posiada zintegrowanego styku pomocniczego ani wyzwalacza podnapięciowego. Znamionowa moc pracy dla AC-3 przy napięciu 400 V wynosi 5.5 kW, a znamionowe napięcie pracy mieści się w zakresie od 230 do 690 V. Z kolei znamionowy prąd ciągły I_n to wartość równa 14 A. Dzięki swoim parametrom technicznym oraz solidnej konstrukcji, wyłącznik GV2ME16 jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących skutecznego narzędzia zapewniającego bezpieczeństwo pracy maszyn i urządzeń elektrycznych. Jest łatwy w obsłudze i montażu oraz charakteryzuje się wysoką jakością wykonania - wszystko po to, aby spełnić wymagania nawet najbardziej wymagających klientów! Duża zdolność zwarcia, brak konieczności dodatkowego zabezpieczenia aparatów... 3 zabezpieczenia w jednym aparacie (przed przeciążeniem, zwarcie i zanikiem fazy). Możliwość zablokowania aparatu na kłódkę, bez dodatkowych elementów. Wyłączniki silnikowe GV3 do 80A, Eaton ma tylko do 65A

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Czułość na zanik fazy** tak
- **Głębokość** 78.2 mm
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przycisk
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Sposób wyzwalania** Termomagnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość** 45 mm
- **Wysokość** 89 mm
- **Z zabezpieczeniem termicznym** tak
- **Zabezpieczenie termiczne** tak
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 9 ... 14 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarcia** 170 ... 170 A
- **Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V** 3 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 5.5 kW
- **Znamionowa zwarcia zdolność łączeniowa I_{cu} przy 400 V, AC** 15 kA
- **Znamionowe napięcie pracy** 230 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły I_n** 14 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------