

Wyłącznik silnikowy MPE25-1,6

Indeks: **909275** Producent: **ETI** Kod producenta: **004648006**

Cena: **163.20 zł**

Opis

Wyłącznik silnikowy MPE25-1,6

Producent: **Eti**

Wyłącznik silnikowy MPE25-1,6 to urządzenie o trzech biegunach i sposobie wyzwalania termomagnetycznym. Jego zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego wynosi od 1.0 do 1.6 A, co pozwala na precyzyjne dostosowanie pracy do wymagań użytkownika. Urządzenie nie posiada zintegrowanego styku pomocniczego ani wyzwalacza pod napięciowego, ale oferuje znamionową moc pracy dla AC-3 na poziomie 0.55 kW oraz znamionowe napięcie pracy w przedziale od 400 do 690 V. Z kolei jego znamionowy prąd ciągły I_n wynosi 1.6 A, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wielu różnych aplikacji przemysłowych. Dzięki swojej konstrukcji i wysokiej jakości wykonania ten wyłącznik silnikowy zapewnia bezpieczeństwo działania oraz długotrwałe użytkowanie bez awarii czy uszkodzeń. Jeśli szukasz solidnego i niezawodnego urządzenia przeznaczonego do sterowania pracą silnika w Twoim zakładzie lub fabryce - warto postawić właśnie na model MPE25-1,6!

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Czułość na zanik fazy** tak
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Zacisk ramowy
- **Sposób wyzwalania** Termomagnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Z zabezpieczeniem termicznym** tak
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 1 ... 1.6 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego** 20.8 ... 20.8 A
- **Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem pod napięciowym** nie
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V** 0.25 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 0.55 kW
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} przy 400 V, AC** 100 kA
- **Znamionowe napięcie pracy** 400 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły I_n** 1.6 A

Parametry

Stan

Nowy