



Wyłącznik silnikowy PKZM0,Ir=4-6,3A PKZM0-6,3-EA

Indeks: **891960** Producent: **EATON** Kod producenta: **189902**

Cena: **191.66 zł**

Opis

Wyłącznik silnikowy PKZM0,Ir=4-6,3A PKZM0-6,3-EA 189902

Producent: Eaton

Wyłącznik silnikowy PKZM0-6,3-EA to produkt, który z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Jego wysoka jakość wykonania oraz niezawodność w działaniu stanowią gwarancję bezpieczeństwa pracy oraz długiej żywotności. Urządzenie posiada trzy bieguny oraz wyzwalamie termomagnetyczne, co pozwala na szybkie i skuteczne odcięcie prądu w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego wynoszący od 4 do 6,3 A umożliwia dopasowanie go do różnych rodzajów silników. Warto również podkreślić brak zintegrowanego styku pomocniczego ani wyzwalacza pod napięciem, co może być korzystne dla osób posiadających już takie elementy w swoim systemie. Parametry techniczne tego wyłącznika są imponujące - znamionowa moc pracy dla AC-3 przy napięciu 400 V wynosi 2,2 kW, a znamionowe napięcie pracy to 690 V. Znamionowy prąd ciągły I_n wynosi natomiast 6,3 A. Kupując wyłącznik silnikowy PKZM0-6,3-EA można mieć pewność jego doskonałej jakości oraz skuteczności działania. Jest to produkt dedykowany zarówno profesjonalistom jak i amatorom elektryki, którzy cenią sobie nie tylko funkcjonalność ale także bezpieczeństwo i niezawodność urządzenia.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Czułość na zanik fazy** tak
- **Głębokość** 76 mm
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Pokrętło
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Sposób wyzwalamia** Termomagnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Straty mocy** 5.68 W
- **Szerokość** 45 mm
- **Wysokość** 93 mm
- **Z zabezpieczeniem termicznym** nie
- **Zabezpieczenie termiczne** nie
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 4 ... 6.3 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioviego** 98 ... 98 A
- **Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem pod napięciem** nie
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V** 1.1 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 2.2 kW
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} przy 400 V, AC** 150 kA
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690 V

- Znamionowy prąd ciągły Iu 6.3 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------