



Wyłącznik silnikowy PKZM01,Ir=10-16A PKZM01-16-EA

Indeks: **891975** Producent: **EATON** Kod producenta: **189891**

Cena: **250.33 zł**

Opis

Wyłącznik silnikowy PKZM01,Ir=10-16A PKZM01-16-EA 189891

Producent: Eaton

Wyłącznik silnikowy PKZM01-16-EA to niezbędny element w instalacjach elektrycznych, które wymagają ochrony przed przeciążeniami i zwarciami. Dzięki swojej konstrukcji z termomagnetycznym sposobem wyzwalania, zapewnia skuteczną ochronę urządzeń oraz bezpieczeństwo użytkowników. Jego zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego wynoszący od 10 do 16 A pozwala na dopasowanie go do różnych potrzeb i wymagań. Dodatkowo, dzięki trzem biegunom może być stosowany w układach trójfazowych. Wyłącznik ten charakteryzuje się również znamionową mocą pracy dla AC-3 wynoszącą 7.5 kW oraz znamionowym napięciem pracy od 690 V do 690 V. Z kolei jego maksymalny prąd ciągły Iu to wartość równa 16 A. Warto podkreślić, że wyłącznik silnikowy PKZM01-16-EA jest produktem renomowanego producenta - EATON ELECTRIC SP.Z O.O., co gwarantuje wysoką jakość wykonania oraz długotrwałe działanie bez awarii czy uszkodzeń. Dlatego też jeśli szukasz solidnego i niezawodnego rozwiązania dla swoich instalacji elektrycznych, warto postawić na wyłączniki silnikowe marki Eaton Electric - a zwłaszcza model PKZM01-16-EA!

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Czułość na zanik fazy** tak
- **Głębokość** 93 mm
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przycisk
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Sposób wyzwalania** Termomagnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Straty mocy** 6.43 W
- **Szerokość** 45 mm
- **Wysokość** 90 mm
- **Z zabezpieczeniem termicznym** nie
- **Zabezpieczenie termiczne** nie
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 10 ... 16 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego** 248 ... 248 A
- **Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V** 4 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 7.5 kW
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC** 50 kA
- **Znamionowe napięcie pracy** 440 ... 440 V
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 16 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------