



Wyłącznik silnikowy PKZM01,Ir=16-20A PKZM01-20-EA

Indeks: **891841** Producent: **EATON** Kod producenta: **189892**

Cena: **289.37 zł**

Opis

Wyłącznik silnikowy PKZM01,Ir=16-20A PKZM01-20-EA 189892

Producent: Eaton

Wyłącznik silnikowy PKZM01-20-EA to produkt renomowanej firmy EATON ELECTRIC SP.Z O.O., który został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności pracy urządzeń elektrycznych. Wyłącznik ten posiada trzy bieguny oraz działa w sposób termomagnetyczny, co pozwala na szybkie i skuteczne wykrycie przeciążenia prądu. Jego zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego wynosi od 16 do 20 A, dzięki czemu można dostosować go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Produkt nie jest wyposażony w zintegrowany styk pomocniczy ani też w zintegrowany wyzwalacz podnapięciowy. Wyłącznik silnikowy PKZM01-20-EA charakteryzuje się również wysoką mocą roboczą dla AC-3 przy napięciu 400 V - aż 9 kW! Znamionowe napięcie pracy wynosi natomiast od 690 do 690 V, co umożliwia jego stosowanie w różnego rodzaju instalacjach elektrycznych. Warto także wspomnieć o tym, że maksymalny ciągły prąd I_n tego produktu wynosi aż 20 A. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie większych obciążeń elektrycznych bez ryzyka uszkodzenia sprzętu lub zagrożenia dla ludzi pracujących przy nim. Jeśli szukasz solidnego i niezawodnego rozwiązania dla swoich urządzeń elektromechanicznych, warto postawić na sprawdzoną jakość oferowanego przez firmę EATON ELECTRIC SP.Z O.O. Wyłącznika silnikowego PKZM01-20-EA - gwarantuje on doskonałe parametry techniczne oraz pełną funkcjonalność dopasowaną do Twoich potrzeb!

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Czułość na zanik fazy** tak
- **Głębokość** 93 mm
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przycisk
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Sposób wyzwalania** Termomagnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Straty mocy** 5.82 W
- **Szerokość** 45 mm
- **Wysokość** 90 mm
- **Z zabezpieczeniem termicznym** nie
- **Zabezpieczenie termiczne** nie
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 16 ... 20 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovowego** 310 ... 310 A
- **Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V** 5.5 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 9 kW

- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC50 kA
- Znamionowe napięcie pracy 440 ... 440 V
- Znamionowy prąd ciągły Iu 20 A

Parametry

Stan

Nowy