



Wylłącznik taryfowy Z-TS25/3 266858

Indeks: **891990** Producent: **EATON** Kod producenta: **266858**

Cena: **227.45 zł**

Opis

Wylłącznik taryfowy Z-TS25/3 266858

Producent: Eaton

Wylłącznik taryfowy Z-TS25/3 to urządzenie o liczbie biegunów wynoszącej 3, co pozwala na bezpieczne odcięcie prądu w trzech fazach. Sposób wyzwalania magnetycznego zapewnia szybkie i skuteczne działanie w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego wynoszący 16-25 A umożliwia dostosowanie pracy urządzenia do konkretnych potrzeb użytkownika. Jedną z zalet tego wylłącznika jest brak zintegrowanego styku pomocniczego, co ułatwia jego montaż i instalację. Dodatkowo, nie posiada on również zintegrowanego wyzwalacza podnapięciowego, dzięki czemu można go stosować w różnych warunkach napięcia. Znamionowe napięcie pracy wynoszące 400 V gwarantuje wysoką jakość oraz niezawodność działania urządzenia przez długi czas. Wylłącznik taryfowy Z-TS25/3 jest więc idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących solidnego i funkcjonalnego sprzętu elektrycznego do swoich domów czy firm. Dzięki temu urządzeniu można mieć pewność stabilnej pracy systemu elektrycznego oraz uniknięcia awarii spowodowanych nadmiernym obciążeniem lub zwarciami. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorstw produkcyjnych czy magazynowych, gdzie każda chwila przestoju może kosztować wiele pieniędzy. Wylłącznik taryfowy Z-TS25/3 oferuje wiele korzyści użytkownikom - od szybkiego reagowania na problemy techniczne po łatwy montaż i obsługę bez zbędnych dodatków takich jak styki pomocnicze czy wyzwalacz podnapięciowy. To sprawdzony produkt renomowanego producenta EATON ELECTRIC SP.Z O.O., który warto polecać innym osobom szukającym profesjonalnych rozwiązań elektrycznych dla swojej firmy lub domu.

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Czułość na zanik fazy** nie
- **Głębokość** 80 mm
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Sposób wyzwalania** Magnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Straty mocy** 11.3 W
- **Szerokość** 54 mm
- **Wysokość** 75 mm
- **Z zabezpieczeniem termicznym** tak
- **Zabezpieczenie termiczne** tak
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 16 ... 25 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego** 16 ... 25 A
- **Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 400 ... 400 V

Parametry

Stan	Nowy
------	------