

Wyzwalacz wzrostowy NG125 MX+OF-230/400-NG125 230-415 VAC, 110-130 VDC

Indeks: **894627** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **19064**

Cena: 306.34 zł

Opis

Wyzwalacz wzrostowy NG125 MX+OF-230/400-NG125 230-415 VAC, 110-130 VDC

Producent: Schneider Electric

Wyzwalacz wzrostowy NG125 MX+OF – niezawodna ochrona i elastyczność Wyzwalacz wzrostowy NG125 MX+OF to element służący do rozbudowy wyłączników różnicowoprądowych i nadprądowych Schneider Electric serii NG125. Umożliwia on dodanie funkcji wyzwalania wzrostowego, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji elektrycznej poprzez ochronę przed nagłymi skokami napięcia. Jest to szczególnie ważne w przypadku urządzeń z silnikami indukcyjnymi lub innymi odbiornikami generującymi prądy udarowe. Ten model jest kompatybilny z szerokim zakresem napięć sterowania – zarówno AC (230-415V dla 50Hz i 110-415V dla 60Hz), jak i DC (110-130V). Dzięki temu można go zastosować w różnych typach instalacji, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Wyzwalacz ten nie jest przeznaczony do stosowania z wyłącznikami silnikowymi ani przekaźnikami przeciążeniowymi, ale doskonale współpracuje z wyłącznikami różnicowoprądowymi i nadprądowymi. Wszechstronność i łatwość montażu Wyzwalacz wzrostowy NG125 MX+OF charakteryzuje się połączeniem śrubowym, co zapewnia pewne i trwałe połączenie elektryczne. Jego uniwersalność sprawia, że jest to idealny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego rozwiązania do ochrony swoich instalacji. Możliwość łączenia z szynami widelkowymi ułatwia montaż i konfigurację w rozdzielnicach elektrycznych. Dodatkowo seria K60 charakteryzuje się kompatybilnością z każdą dostępną na rynku szyną widelkową. Zalety w punktach: Szeroki zakres napięć sterowania: AC 230-415V (50/60Hz) oraz DC 110-130V – zapewnia elastyczność zastosowania. Ochrona przed przepięciami: Funkcja wyzwalania wzrostowego chroni przed nagłymi skokami napięcia, zwiększając bezpieczeństwo instalacji. Kompatybilność: Przeznaczony do współpracy z wyłącznikami różnicowoprądowymi i nadprądowymi Schneider Electric serii NG125. Łatwy montaż: Połączenie śrubowe zapewnia pewne i szybkie podłączenie. Uniwersalność: Możliwość łączenia z różnymi szynami widelkowymi ułatwia integrację z istniejącymi rozdzielnicami. Zacisk N po lewej stronie: Ułatwia oszynowanie w wyłącznikach różnicowoprądowych. Zgodność z normami: Posiada oznaczenie CE, potwierdzające zgodność z normami Unii Europejskiej. Konstrukcja i zastosowanie Wyzwalacz wzrostowy NG125 MX+OF został zaprojektowany tak, aby zapewnić niezawodną ochronę instalacji elektrycznej przed skutkami przepięć. Jego kompaktowa budowa umożliwia łatwą integrację z istniejącymi rozdzielnicami elektrycznymi. Jest to szczególnie ważne w miejscach narażonych na częste zmiany napięcia lub podłączonych do urządzeń generujących prądy udarowe, takich jak silniki, transformatory czy urządzenia grzewcze. Dzięki temu wyzwalacz ten znajduje zastosowanie w szerokim spektrum obiektów – od domów jednorodzinnych po zakłady przemysłowe. Specjalnie dla Elektryka polskiego seria K60 łączy się każdą dostępną na rynku szyną widelkową Najszerza oferta aparatury dla budownictwa na rynku, solidne wykonanie Zacisk N w wyłącznikach różnicowoprądowych po lewej stronie ułatwione oszynowanie Możliwość łączenia jedną szyną widelkową w rzędzie wyłączników nadprądowych oraz różnicowych z członem nadprądowym, dzięki temu, że tor neutralny w DPN Vigi K zalany jest plastikiem

- Do łącznika krzywkowego tak
- Do przekaźnika przeciążeniowego nie
- Do wyłącznika tak

- **Do wyłącznika silnikowego** nie
- **Liczba styków przełącznych** 1
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 0
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC/DC
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz** 230 ... 415 V
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz** 110 ... 415 V
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC** 110 ... 130 V

Parametry

Stan

Nowy