Zacisk do uziomów fundamentowych i zbrojeń fi 28

Indeks: **909016** Producent: **Elko-Bis** Kod producenta: **11700200**

Cena: **20.57 zł**

Opis

Zacisk do uziomów fundamentowych i zbrojeń fi 28

Producent: Elko-Bis

Zacisk do uziomów fundamentowych i zbrojeń – niezawodne połączenie w systemie ochrony odgromowej Ten zacisk, przeznaczony do łączenia bednarki z prętem zbrojeniowym, jest kluczowym elementem w budowie skutecznego uziomu fundamentowego oraz w słupach żelbetowych. Jego solidna konstrukcja zapewnia trwałe i bezpieczne połączenie, minimalizując ryzyko awarii systemu ochrony odgromowej. Wykonany ze stali czarnej, zacisk ten charakteryzuje się wytrzymałością i odpornością na korozję, choć nie posiada dodatkowej warstwy ocynku. Zacisk ten znajduje szerokie zastosowanie zarówno na etapie budowy, jak i podczas modernizacji istniejących instalacji. Umożliwia łatwe i szybkie połączenie elementów uziomu, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów montażu. Jest kompatybilny z przewodami o średnicy 28 mm oraz rurami w zakresie 0-28 mm, co zapewnia uniwersalność zastosowania. Cechy konstrukcyjne i montaż Konstrukcja zacisku opiera się na uchwycie skręcanym/śrubowym, co gwarantuje pewne i stabilne mocowanie przewodu. Montaż odbywa się poprzez przykręcenie śrubami, co ułatwia instalację nawet w trudnych warunkach. Odstęp od ściany wynosi 20 mm, co zapewnia odpowiednią izolację i minimalizuje ryzyko zwarć. Wysokość konstrukcyjna zacisku to 68 mm, a jego konstrukcja pozwala na mocowanie zarówno przewodów okrągłych (średnica 28 mm), jak i płaskich (szerokość 30 mm). Zacisk ten spełnia wymagania dotyczące stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex), co czyni go idealnym rozwiązaniem dla przemysłu oraz obiektów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Gwint metryczny o rozmiarze M10 zapewnia kompatybilność z szeroką gamą akcesoriów montażowych. Dzięki temu instalatorzy mogą łatwo integrować go z istniejącymi systemami uziomowymi.

- **Do przewodów okrągłych o średnicy** 28 ... 28 mm
- **Do przewodów płaskich o szerokości** 30 ... 30 mm
- **Materiał części dolnej** Inne
- **Materiał elementu nośnego** Inne
- **Materiał górnej części obejmy** Inne
- **Materiał uchwytu** Inne
- **Odpowiednie do zastosowań Ex** tak
- **Odstęp od ściany** 20 ... 20 mm
- **Rodzaj mocowania przewodu** Uchwyt skręcany/śrubowy
- **Rodzaj montażu uchwytu** Przykręcenie śrubami
- **Rozmiar gwintu metrycznego** 10
- **Rozmiar przewodu** Inne
- **Wysokość konstrukcyjna uchwytu przewodu** 68 mm
- **Zakres mocowania rury** 0 ... 28 mm

Parametry

Stan	Nowy