

Zacisk przewodu głównego Hlak 25 1/2 niebieski 2x16mm2/2x25mm2

Indeks: **906260** Producent: **TRYTYT** Kod producenta: **HLAK-25-1/2NB**

Cena: **25.39 zł**

Opis

Zacisk przewodu głównego Hlak 25 1/2 niebieski 2x16mm2/2x25mm2

Producent: Trytyt

Uniwersalny zacisk rozgałęźny do bezpiecznego podziału energii Ten zacisk przewodu głównego HLAK 25 1/2, w kolorze niebieskim, to niezawodne rozwiązanie do podłączania przewodów w rozdzielnicach elektrycznych. Umożliwia bezpieczne i efektywne rozgałęzienie obwodu, zapewniając solidne połączenie przewodów o różnych przekrojach. Konstrukcja zacisku została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu na szynie DIN, co znacznie przyspiesza prace instalacyjne. Zacisk HLAK 25 jest przeznaczony do przewodów o przekroju od 1.5 mm2 do 25 mm2 po stronie wejściowej i od 1.5 mm2 do 16 mm2 po stronie wyjściowej. Dzięki temu sprawdza się w szerokim zakresie aplikacji – od instalacji domowych po obiekty przemysłowe. Możliwość podłączenia zarówno przewodów jednożyłowych, jak i wielożyłowych (w tym linkowych) zwiększa jego uniwersalność. Cechy konstrukcyjne i bezpieczeństwo Zacisk został wykonany z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje jego trwałość i niezawodność. Posiada osłonę izolacyjną chroniącą przed przypadkowym dotknięciem przewodzących elementów, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Spełnia wymagania normy DIN-VDE 0603-2 i posiada znak bezpieczeństwa VDE, potwierdzający jego zgodność z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa. Wykonanie C zapewnia dodatkową ochronę przed dotykiem palcem z każdej strony zacisku. Zacisk HLAK 25 jest idealny dla instalatorów poszukujących sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do rozdzielnic elektrycznych, a także dla użytkowników końcowych, którzy chcą mieć pewność, że ich instalacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. Prąd znamionowy na poziomie 80A zapewnia odpowiednią wydajność w większości standardowych zastosowań.

- **Do przewodów jednożyłowych** tak
- **Do przewodów linkowych** tak
- **Do przewodów linkowych bez tulejek** nie
- **Do przewodów linkowych cienkodrutowych** tak
- **Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek** nie
- **Do przewodów wielożyłowych** tak
- **Głębokość** 44 mm
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba podłączeń 6 mm2** 0
- **Liczba podłączeń <gt/> 25 mm2** 0
- **Liczba podłączeń <lt/> 6 mm2** 0.0
- **Liczba podłączeń 10 mm2** 0
- **Liczba podłączeń 16 mm2** 2
- **Liczba podłączeń 25 mm2** 2
- **Liczba wejść** 2
- **Liczba wyjść** 2
- **Łączna liczba podłączeń** 4

- **Osłona izolacyjna przed dotykiem** tak
- **Prąd znamionowy** 80 A
- **Przekrój przewodu, wejście** 1.5 ... 25 mm2
- **Przekrój przewodu, wyjście** 1.5 ... 16 mm2
- **Sposób montażu** Szyna DIN
- **Szerokość** 23 mm
- **Typ połączenia** Śrubowy
- **Wysokość** 35 mm

Parametry

Stan	Nowy