

Zacisk przewodu głównego Hlak 35 1/2 czarny. 2x25mm2/2x35mm4

Indeks: **909977** Producent: **TRYTYT** Kod producenta: **HLAK-35-1/2CZ**

Cena: **34.51 zł**

Opis

Zacisk przewodu głównego Hlak 35 1/2 czarny. 2x25mm2/2x35mm4

Producent: Trytyt

Profesjonalny zacisk rozgałęźny do szaf rozdzielczych Zacisk przewodu głównego HLAK to profesjonalny element rozdzielczy przeznaczony do instalacji w szafach rozdzielczych i sterowniczych. Produkt umożliwia bezpieczne tworzenie układów szeregowych na szynie TS/TH35 zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej. Konstrukcja i materiały Obudowa wykonana została z poliamidu, co zapewnia wysoką odporność mechaniczną i chemiczną oraz doskonałe właściwości izolacyjne. Rdzeń zacisku stanowi mosiężny element śrubowy, gwarantujący trwałe i pewne połączenie elektryczne. Wykonanie typu C zabezpiecza przed przypadkowym dotknięciem palcem wszystkich części przewodzących prąd - to kluczowy aspekt bezpieczeństwa w instalacjach elektrycznych. Obudowa ma kolor jasnoszary (RAL 7035), natomiast pokrywa dostępna jest w kolorze czarnym, co umożliwia łatwe dopasowanie do estetyki instalacji. Kompaktowe wymiary (37×55×23,2 mm) pozwalają na oszczędność miejsca w szafie rozdzielczej. Parametry pracy i kompatybilność Urządzenie pracuje przy prądzie znamionowym 130 A i napięciu AC 400V, spełniając wymagania normy DIN-VDE 0603-2. Posiada znak bezpieczeństwa VDE, potwierdzający najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Zacisk obsługuje dwa wejścia o przekroju od 10 do 35 mm2 oraz dwa wyjścia o przekroju od 1,5 do 25 mm2. Jest kompatybilny z: przewodami linkowymi cienkodrutowymi, przewodami jednożyłowymi, przewodami wielożyłowymi, przewodami linkowymi (z tulejkami). Zastosowanie i zalety praktyczne Główne zastosowanie to szafy rozdzielcze i sterownicze, gdzie umożliwia tworzenie bezpiecznych rozgałęzień głównych linii zasilających. Kolorystyczne rozróżnienie zacisków pozwala na łatwą identyfikację podczas instalacji - można przypisać konkretne kolory do zacisków fazowych, neutralnych lub ochronnych. Montaż na standardowej szynie DIN zapewnia szybką instalację oraz możliwość łatwej rozbudowy systemu. Śrubowy typ połączenia umożliwia wielokrotne podłączanie i odłączanie przewodów bez utraty jakości połączenia - kluczowe podczas prac montażowych i serwisowych. Produkt posiada stopień ochrony IP20, chroniący przed dotknięciem palcem oraz dostępem do części niebezpiecznych.

- **Do przewodów jednożyłowych** tak
- **Do przewodów linkowych** tak
- **Do przewodów linkowych bez tulejek** nie
- **Do przewodów linkowych cienkodrutowych** tak
- **Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek** nie
- **Do przewodów wielożyłowych** tak
- **Głębokość** 55 mm
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba podłączeń 6 mm2** 0
- **Liczba podłączeń <gt/> 25 mm2** 2
- **Liczba podłączeń <lt/> 6 mm2** 0.0
- **Liczba podłączeń 10 mm2** 0

- **Liczba podłączeń 16 mm2** 0
- **Liczba podłączeń 25 mm2** 2
- **Liczba wejść** 2
- **Liczba wyjść** 2
- **Łączna liczba podłączeń** 4
- **Osłona izolacyjna przed dotykiem** tak
- **Prąd znamionowy** 130 A
- **Przekrój przewodu, wejście** 10 ... 35 mm2
- **Przekrój przewodu, wyjście** 1.5 ... 25 mm2
- **Sposób montażu** Szyna DIN
- **Szerokość** 23.2 mm
- **Typ połączenia** Śrubowy
- **Wysokość** 37 mm

Parametry

Stan	Nowy