



Zacisk przewodu głównego Hlak 35 1/2 niebieski. 2x25mm²/2x35mm²

Indeks: **907100** Producent: **TRYTYT** Kod producenta: **HLAK-35-1/2NB**

Cena: 34.51 zł

Opis

Zacisk przewodu głównego Hlak 35 1/2 niebieski. 2x25mm²/2x35mm²

Producent: Trytyt

Profesjonalny zacisk rozgałęźny dla instalacji elektrycznych. Zacisk przewodu głównego HLAk-35-1/2NB to wysokiej jakości urządzenie rozgałęźne przeznaczone do profesjonalnego montażu w rozdzielnicach elektrycznych i tablicach rozdzielczych. Wykonanie C zapewnia pełną ochronę przed przypadkowym dotknięciem palcem wszystkich elementów przewodzących, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi. Konstrukcja i materiały. Korpus zacisku wykonano z mosiądzu pokrytego cyną, co zapewnia doskonałą przewodność elektryczną oraz odporność na korozję. Elementy mocujące to stal ocynkowana, gwarantująca trwałe połączenia śrubowe. Izolacyjna obudowa wykonana jest z nylonu odpornego na uderzenia i płomienie, dodatkowo wolnego od halogenów - spełniającego wymagania dyrektywy RoHS. Standardowy kolor obudowy to jasnoszary RAL 7035, jednak dostępne są również wersje w kolorze jasnoniebieskim RAL 5012 oraz Zielono-żółtym RAL 6018 dla łatwej identyfikacji różnych obwodów. Wszystkie krawędzie są zaokrąglone dla bezpieczeństwa montażu i eksploatacji. Parametry elektryczne i możliwości połączeń. Urządzenie obsługuje wejścia o przekroju 10-35 mm² oraz wyjścia 1,5-25 mm², umożliwiając elastyczne połączenia różnych typów przewodów - jednożyłowych, linkowych cienkodrutowych oraz wielożyłowych. Prąd znamionowy wynoszący 130 A zapewnia wystarczającą wydajność dla większości aplikacji w instalacjach domowych i przemysłowych. Połączenia realizowane są za pomocą dwóch śrub na każde połączenie ze śrubami typu Pozidriv Z2. Moment dokręcenia wynosi 3,5 Nm dla wejścia oraz 2,5 Nm dla wyjścia. Długość odizolowania przewodu to 25 mm, co ułatwia prawidłowy montaż. Montaż i zgodność z normami. Zacisk montuje się na standardowej szynie DIN 35 mm według EN 50022/EN 60715 za pomocą prostego mechanizmu zatraskowego. Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotknięciem palcem przy jednoczesnym zachowaniu łatwego dostępu do elementów obsługowych. Urządzenie spełnia wymagania normy VDE 0603-2:1998-03 dla głównych rozgałęzień linii w rozdzielniach klienta przy napięciu AC 400V. Dodatkowo posiada certyfikację IEC 60998-1:2002 dla urządzeń przeznaczonych do obwodów niskiego napięcia w budynkach mieszkalnych i podobnych. Napięcie izolacyjne wynosi 1000 V AC/DC dla kategorii przepięć III przy stopniu zabrudzenia 2 typowego dla szaf rozdzielczych. Test prądowy według VDE 0613/EN 60998 potwierdza obciążalność 125 A, co stanowi bezpieczny margines względem prądu znamionowego urządzenia.

- Do przewodów jednożyłowych tak
- Do przewodów linkowych tak
- Do przewodów linkowych bez tulejek nie
- Do przewodów linkowych cienkodrutowych tak
- Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek nie
- Do przewodów wielożyłowych tak
- Głębokość 55 mm
- Liczba biegunów 1
- Liczba połączeń 6 mm² 0

- Liczba podłączeń <gt/> 25 mm2 2
- Liczba podłączeń <lt/> 6 mm2 0.0
- Liczba podłączeń 10 mm2 0
- Liczba podłączeń 16 mm2 0
- Liczba podłączeń 25 mm2 2
- Liczba wejść 2
- Liczba wyjść 2
- Łączna liczba podłączeń 4
- Osłona izolacyjna przed dotykiem tak
- Prąd znamionowy 130 A
- Przekrój przewodu, wejście 10 ... 35 mm2
- Przekrój przewodu, wyjście 1.5 ... 25 mm2
- Sposób montażu Szyna DIN
- Szerokość 23.2 mm
- Typ połączenia Śrubowy
- Wysokość 37 mm

Parametry

Stan

Nowy