



Zacisk przewodu głównego Hlak 35-1/6-p zielony.2x35mm²/6x25mm⁴

Indeks: **907073** Producent: **TRYTYT** Kod producenta: **Hlak-35-1/6ZI**

Cena: **97.98 zł**

Opis

Zacisk przewodu głównego Hlak 35-1/6-p zielony.2x35mm²/6x25mm⁴

Producent: Trytyt

Profesjonalny zacisk rozgałęźny do instalacji elektrycznych Zacisk przewodu głównego Hlak-35-1/6ZI to profesjonalne rozwiązanie do rozgałęziania obwodów elektrycznych w instalacjach domowych i przemysłowych. Urządzenie umożliwia bezpieczne połączenie jednego przewodu głównego o przekroju 10-35 mm² z sześcioma odgałęzieniami o przekroju 1,5-25 mm², zapewniając prąd znamionowy 130 A przy napięciu AC 400V. Konstrukcja i materiały Korpus zacisku wykonano z wysokiej jakości mosiądzu (z cynowaniem), natomiast śruby mocujące ze stali ocynkowanej zapewniają trwałe połączenia elektryczne. Obudowa izolacyjna została wykonana z poliamidu odpornego na uderzenia i płomienie, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania oraz długotrwałą ochronę przed warunkami zewnętrznymi. Urządzenie spełnia wymagania normy DIN-VDE 0603-2 dla głównych rozgałęzień przewodów oraz posiada certyfikat VDE, potwierdzający najwyższe standardy bezpieczeństwa. Konstrukcja zapewnia ochronę przed dotknięciem palcem (IP20) oraz posiada zaokrąglone krawędzie dla dodatkowego bezpieczeństwa montażu. Zastosowanie i kompatybilność Zacisk montuje się na standardowej szynie DIN 35 mm według norm EN 50022/EN 60715, co umożliwia łatwą instalację w rozdzielnicach elektrycznych i szafkach pomiarowych. Obsługuje różne typy przewodów: Przewody jednożyłowe i wielożyłowe Przewody linkowe cienkodrutowe (z tulejkami) Przewody aluminiowe (tylko jednożyłowe) Długość odizolowania przewodu wynosi 25 mm, a moment dokręcania to 3,5 Nm dla wejścia i 2,5 Nm dla wyjść. Każde połączenie posiada dwie śruby mocujące ze slotem kombinowanym Pozidriv Z2. Parametry pracy i bezpieczeństwo Urządzenie pracuje w kategorii przepięć III przy napięciu izolacyjnym 1000 V AC/DC, co zapewnia skuteczną ochronę nawet przy silnych zakłóceniach sieciowych. Stopień zabrudzenia wynosi 2 (typowy dla rozdzielnic), a temperatura pracy dostosowana jest do standardowych warunków instalacyjnych. Wymiary urządzenia to 33×37,3×53 mm (szerokość×wysokość×głębokość), co czyni go kompaktowym rozwiązaniem zajmującym minimalną przestrzeń w rozdzielnicy. Wszystkie materiały są zgodne z dyrektywą RoHS, a procesy produkcyjne spełniają wymagania ochrony środowiska. Kolor obudowy to jasnoszary (RAL 7035), natomiast pokrywa dostępna jest w trzech wariantach kolorystycznych: jasnoszary (RAL 7035), zielono-żółty (RAL 6018) lub jasnoniebieski (RAL 5012).

- Do przewodów jednożyłowych tak
- Do przewodów linkowych tak
- Do przewodów linkowych bez tulejek nie
- Do przewodów linkowych cienkodrutowych tak
- Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek nie
- Do przewodów wielożyłowych tak
- Głębokość 53 mm
- Liczba biegunów 1
- Liczba wejść 2
- Liczba wyjść 6

- **Osłona izolacyjna przed dotykiem** tak
- **Prąd znamionowy** 130 A
- **Przekrój przewodu, wejście** 10 ... 35 mm²
- **Przekrój przewodu, wyjście** 1.5 ... 25 mm²
- **Sposób montażu** Szyna DIN
- **Szerokość** 33 mm
- **Typ połączenia** Śrubowy
- **Wysokość** 37.3 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------