Zasilacz 40W 27.6V 1.45A, 27.6V 0.5A

Indeks: **908523** Producent: **Mean Well E** Kod producenta: **DRC-40B**

Cena: **184.97 zł**

Opis

Zasilacz 40W 27.6V 1.45A, 27.6V 0.5A

Producent: Mean Well E

Zasilacz buforowy na szynę DIN – niezawodne zasilanie i ochrona akumulatora Ten zasilacz impulsowy na szynę DIN, model DRC-40B, to solidne rozwiązanie dla systemów wymagających stabilnego zasilania i jednoczesnej ochrony akumulatora. Zaprojektowany do pracy z akumulatorami 24V, oferuje moc 40W i dwa wyjścia: 27.6V przy prądzie 1.45A oraz 27.6V przy prądzie 0.5A. To idealny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego źródła zasilania. Funkcjonalność i bezpieczeństwo w jednym urządzeniu Zasilacz DRC-40B został wyposażony w szereg zabezpieczeń, które chronią zarówno podłączone urządzenia, jak i sam akumulator. Obejmują one zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem baterii, niskim poziomem naładowania, przeciążeniem, przegrzaniem, przepięciem oraz zwarciem. Dzięki temu można mieć pewność, że instalacja jest bezpieczna i działa bez zakłóceń. Dodatkowo, wbudowane wyjście alarmowe sygnalizuje stan pracy zasilacza oraz niski poziom naładowania akumulatora – co pozwala na szybką reakcję w przypadku awarii lub potrzeby wymiany akumulatora. Konstrukcja i zastosowanie Zasilacz DRC-40B charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami (40x90x100mm) i możliwością montażu na szynie DIN, co ułatwia jego instalację w szafach sterowniczych i rozdzielnicach. Jest to szczególnie ważne w aplikacjach przemysłowych oraz systemach monitoringu i alarmowych. Regulacja napięcia wyjściowego (13.8V: 1215V; 27.6V: 2430V) pozwala dostosować zasilacz do specyficznych wymagań różnych urządzeń. Wysoka sprawność (87%) przekłada się na mniejsze straty energii i niższe koszty eksploatacji. Sygnalizacja LED informuje o prawidłowym działaniu urządzenia, a szeroki zakres temperatur pracy (-30°C do +70°C) umożliwia jego stosowanie w trudnych warunkach środowiskowych. Zasilacz spełnia szereg norm i posiada certyfikaty potwierdzające jego jakość i bezpieczeństwo – gwarancja producenta wynosi 3 lata.

- **Moc wyjściowa** 40 W
- **Napięcie wyjściowe AC 1** 13.8 ... 13.8 V
- **Napięcie wyjściowe DC 1** 13.8 ... 13.8 V

Parametry

Stan	Nowy