Zasilacz impulsowy KSE 07512M 230/ 12VDC 6,3A 75,6W na szynę DIN, Uzas: 96-264VAC, Ta70, 17000-1545

Indeks: **906020** Producent: **Breve** Kod producenta: **17000-1545**

Cena: **126.11 zł**

Opis

Zasilacz impulsowy KSE 07512M 230/ 12VDC 6,3A 75,6W na szynę DIN, Uzas: 96-264VAC, Ta70, 17000-1545

Producent: Breve

Niezawodny zasilacz impulsowy do systemów automatyki Ten stabilizowany zasilacz impulsowy KSE 07512M to solidne rozwiązanie dla przemysłowych systemów automatyki, gdzie wymagana jest niezawodność i szeroki zakres napięcia zasilania. Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach, zapewnia stabilne 12VDC przy obciążeniu do 6,3A i mocy 75,6W. Montaż na szynie DIN T-35 ułatwia instalację i integrację z istniejącą infrastrukturą. Funkcjonalność i bezpieczeństwo w jednym Zasilacz został wyposażony w szereg zabezpieczeń, które chronią zarówno samą jednostkę, jak i podłączone do niej urządzenia. Obejmują one: Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP): natychmiastowo wyłącza zasilanie w przypadku zwarcia, zapobiegając uszkodzeniom. Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe (OPP): ogranicza pobór mocy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (OVP): chroni przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym. Sygnalizacja LED (DC-OK): informuje o poprawności napięcia wyjściowego, co ułatwia diagnostykę i monitorowanie stanu systemu. Dodatkowo, wysoka sprawność na poziomie 88% przekłada się na mniejsze straty energii i niższe koszty eksploatacji. Pobór mocy bez obciążenia to zaledwie 1W. Szeroki zakres zastosowań i zgodność z normami Zasilacz KSE 07512M sprawdzi się w różnorodnych aplikacjach przemysłowych, takich jak: Systemy sterowania Automatyka budynkowa Urządzenia monitoringu Systemy alarmowe Oświetlenie LED Spełnia wymagania norm: EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 oraz EN60950-1, co gwarantuje jego bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczną. Przedział regulacji napięcia wyjściowego to 12-15VDC a zakres napięcia zasilania to 85-264VAC lub 120-370VDC. Dzięki temu można go stosować w różnych sieciach elektrycznych. Temperatura pracy od -20°C do +70°C (z uwzględnieniem wykresu zmiany wartości znamionowych obciążenia wyjściowego) pozwala na jego wykorzystanie nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem i dostępem do elementów wewnętrznych.

Parametry

Stan	Nowy