Zasilacz impulsowy KSE 10012P 230/ 12V DC 7,5A 90W na szynę DIN, Uzas: 85-264VAC, Ta70, 17000-1543

Indeks: **906018** Producent: **Breve** Kod producenta: **17000-1543**

Cena: **173.33 zł**

Opis

Zasilacz impulsowy KSE 10012P 230/ 12V DC 7,5A 90W na szynę DIN, Uzas: 85-264VAC, Ta70, 17000-1543

Producent: Breve

Stabilny zasilacz impulsowy do systemów automatyki Ten zasilacz impulsowy KSE 10012P to solidne rozwiązanie do zapewnienia stabilnego zasilania w systemach automatyki przemysłowej i nie tylko. Zaprojektowany do montażu na szynie DIN T-35, oferuje szeroki zakres napięcia wejściowego (85-264VAC) i dostarcza 12V DC przy prądzie 7,5A, dając moc 90W. Jego konstrukcja oparta na chłodzeniu naturalnym przepływem powietrza sprawia, że jest cichy i niezawodny w pracy. Bezpieczeństwo i funkcjonalność przede wszystkim Zasilacz został wyposażony w kompleksowe zabezpieczenia, w tym przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OPP) oraz nadnapięciowe (OVP), co gwarantuje ochronę zarówno samego urządzenia, jak i podłączonych do niego obwodów. Dodatkowo, sygnalizacja LED (DC-OK) informuje o poprawności napięcia wyjściowego, ułatwiając diagnostykę i monitorowanie stanu zasilania. Sprawność na poziomie 82% przekłada się na mniejsze straty energii i niższe koszty eksploatacji. Szeroki zakres zastosowań i zgodność z normami Zasilacz KSE 10012P doskonale sprawdzi się w aplikacjach wymagających stabilnego zasilania, takich jak sterowniki PLC, systemy monitoringu, urządzenia automatyki budynkowej czy oświetlenie LED. Przedział regulacji napięcia wyjściowego (12-15VDC) pozwala na dostosowanie parametrów do specyficznych potrzeb aplikacji. Urządzenie spełnia wymagania norm EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 oraz EN60950-1, co potwierdza jego bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczną. Praca w temperaturze od -20°C do +70°C (z uwzględnieniem wykresu zmiany wartości znamionowych obciążenia wyjściowego) zapewnia niezawodność nawet w trudnych warunkach przemysłowych. Stopień ochrony IP20 chroni przed dotknięciem przypadkowym.

Parametry

Stan	Nowy