



Zasilacz na szynę DIN 3-fazowy 240W 24V 10A TDR-240-24

Indeks: **909133** Producent: **Mean Well E** Kod producenta: **TDR-240-24**

Cena: **467.68 zł**

Opis

Zasilacz na szynę DIN 3-fazowy 240W 24V 10A TDR-240-24

Producent: Mean Well E

Zasilacz na szynę DIN – niezawodne źródło energii dla Twoich zastosowań. Ten trójfazowy zasilacz marki Mean Well, model TDR-240-24, to solidne rozwiązanie dla wymagających aplikacji przemysłowych i automatyki. Zaprojektowany do montażu na szynie DIN, oferuje moc 240W przy napięciu wyjściowym 24V DC i prądzie 10A. Jego kompaktowe wymiary (63 x 125,2 x 113,5 mm) pozwalają na łatwą integrację nawet w ciasnych przestrzeniach. Szerokie zastosowanie i wysoka efektywność Zasilacz TDR-240-24 doskonale sprawdzi się w systemach oświetlenia LED, zasilaniu urządzeń automatyki, maszyn przemysłowych oraz w projektach DIY. Wysoka sprawność (do 92%) przekłada się na niższe zużycie energii i mniejsze straty ciepła. Możliwość zasilania zarówno z trzech, jak i dwóch faz zwiększa jego uniwersalność. Szeroki zakres napięcia wejściowego (340~550VAC) zapewnia stabilną pracę w różnych warunkach sieciowych. Bezpieczeństwo i ochrona Zasilacz wyposażony jest w szereg zabezpieczeń: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe oraz termiczne. Wbudowany obwód ograniczający prąd stały chroni przed uszkodzeniami w przypadku obciążeń indukcyjnych lub pojemnościowych. Sygnalizacja pracy diodą LED ułatwia monitorowanie stanu urządzenia. Spełnia szereg norm bezpieczeństwa (UL61010-1, UL61010-2-201, BS EN/EN61558-1/-2-16, EAC TP TC 004) potwierdzając jego wysoką jakość i niezawodność. Dodatkowo oferuje 3 lata gwarancji producenta. Wszechstronność: Możliwość zasilania z trzech lub dwóch faz. Kompaktowe wymiary: Szerokość obudowy to tylko 63mm – idealne do szafek sterowniczych o ograniczonej przestrzeni. Wysoka sprawność: Do 92% – redukcja strat energii i kosztów eksploatacji. Kompletna ochrona: Zabezpieczenia przed zwarcieniem, przeciążeniem, nadnapięciem i przegrzaniem zapewniają bezpieczną pracę urządzenia i podłączonych do niego komponentów. Sygnalizacja stanu: Dioda LED informuje o prawidłowym działaniu zasilacza. Montaż na szynie DIN: Ułatwia instalację i serwisowanie w szafach sterowniczych. Szeroki zakres temperatur pracy: Od -30°C do +70°C – możliwość stosowania w trudnych warunkach środowiskowych. Zgodność z normami: Potwierdzenie bezpieczeństwa i jakości produktu.

- **Moc wyjściowa** 240 W
- **Napięcie wyjściowe AC** 1 24.48 ... 24.48 V
- **Napięcie wyjściowe DC** 1 24.48 ... 24.48 V

Parametry

Stan

Nowy