

Zawór antyskażeniowy BA295-3/4A Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 3/4 cala, ze śrubunkami BA295S-3/4A

Indeks: **890335** Producent: **Resideo Braukmann** Kod producenta: **BA295S-3/4A**

Cena: **1,303.78 zł**

Opis

Zawór antyskażeniowy BA295-3/4A Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 3/4 cala, ze śrubunkami BA295S-3/4A

Producent: Resideo Braukmann

Zawór antyskażeniowy BA295-3/4A to niezwykle funkcjonalny i wytrzymały element instalacji hydraulicznej. Wykonany został z mosiądzu, co gwarantuje jego wysoką odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie gwintu wewnętrznego gazowego walcowego (BSPP) pozwala na łatwe i szybkie montowanie zaworu do rur o podobnym rozmiarze. Izolator przepływu zwrotnego jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zapewnić sobie maksymalną ochronę przed skażeniem wody lub innych substancji znajdujących się w instalacji hydraulicznej. Dzięki niemu możliwe jest skuteczne odcięcie dopływu płynów do systemu, a także ich powrotu z powrotem do źródła. Zawór antyskażeniowy BA295-3/4A posiada również śrubunki, dzięki którym można go bezpiecznie zamocować na odpowiednim miejscu. Jest to szczególnie ważne przy większych ciśnieniach roboczych oraz intensywnych cyklach pracy urządzeń hydraulicznych. Warto dodać, że izolator przepływu zwrotnego sprawdzi się doskonale zarówno w domowych instalacjach grzewczych jak i profesjonalnych systemach hydrauliki przemysłowej czy rolniczej. Jego uniwersalność oraz trwałość są niewątpliwymi atutami, które przekładają się na długą żywotność i bezawaryjną pracę całego systemu. Wbudowany filtr na wlocie ogranicza się do wymiany kompletnego wkładu zaworu. Mały spadek ciśnienia przy dużym przepływie. Potrójne zabezpieczenie - dwa zawory zwrotne i zawór spustowy dzielą przestrzeń wewnętrzną zaworu na trzy strefy ciśnieniowe. Gwarancja 5 lat od daty produkcji!

- **Ciśnienie zadziałania** 0.14 bar
- **Długość wbudowania** 140 mm
- **Długość wbudowania z połączeniem śrubowym** 208 mm
- **Do wody pitnej** tak
- **Gatunek materiału** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Kategoria cieczy zgodnie z EN 1717** 4
- **Kierunek montażu** Poziomy z dolnym zaworem spustowym
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 10
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 65 °C
- **Maksymalne ciśnienie wlotowe** 10 bar
- **Materiał korpusu** Mosiądz
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Nominalne natężenie przepływu** 3.5 m³/h
- **Połączenie 1** Gwint zewnętrzny

- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny
- **Pozycja spoczynkowa** Pozycja przelotowa
- **Rodzaj napędu** Sprężyna
- **Rodzaj połączeń** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Spadek ciśnienia przy przepływie nominalnym** 1 bar
- **Średnica nominalna** 3/4 cala (20)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 3/4 cala (20)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 3/4 cala (20)
- **Średnica zewnętrzna rury przyłącza odpływowego** 50 mm
- **Wartość Kvs** 3.5
- **Wskaźnik położenia** nie
- **Wysokość** 231 mm
- **Z regulatorem ciśnienia** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** zgodne z EN 1717 BA

Parametry

Stan

Nowy