Zawór bezpieczeństwa DSV DGF 20-6.0

Indeks: **909027** Producent: **Imi Pneumatex** Kod producenta: **30105120561**

Cena: **1,650.25 zł**

Opis

Zawór bezpieczeństwa DSV DGF 20-6.0

Producent: Imi Pneumatex

Zawór bezpieczeństwa do systemów ogrzewania, chłodzenia i solarnych Ten zawór bezpieczeństwa DSV DGF 20-6.0 to niezawodne rozwiązanie do ochrony instalacji grzewczych, chłodniczych oraz solarnych. Zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w źródłach ciepła i w całym obiegu. Jest przeznaczony do zamkniętych systemów ogrzewania wodnego, chłodzenia oraz instalacji solarnych o temperaturze do 200°C, a jego działanie jest zgodne z wymaganiami norm TRD 721, DIN 4751, SWKI HE301-01 i DIN EN 12828. Konstrukcja i funkcjonalność Zawór wyróżnia się konstrukcją umożliwiającą łatwy dobór – dostępny jest ze skokiem co 0,1 bar, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do konkretnych potrzeb instalacji. Jego uniwersalność sprawia, że jeden typ zaworu może być stosowany zarówno w instalacjach grzewczych, jak i chłodniczych. Wysoka przepustowość zaworu wynika ze specjalnej konstrukcji zapewniającej duży skok i prześwit. Dodatkowo, możliwość demontażu obudowy i wyczyszczenia uszczelki ułatwia konserwację bez konieczności zmiany nastawy zaworu. Zastosowanie i zgodność z normami Zawór DSV DGF 20-6.0 znajduje zastosowanie w systemach ogrzewania wodnego, chłodzenia oraz systemach solarnych zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w przemyśle. Spełnia wymagania TÜV i posiada liczne dopuszczenia potwierdzające jego zgodność z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa. To gwarancja niezawodnej ochrony instalacji i spokoju użytkownika. Łatwy dobór, szeroki wybór produktówZawory DSV...DGF mogą być dostarczane ze skokiem co 0,1 bar. Jeden typ zaworu do instalacji ogrzewczych i chłodniczych.ZgodnośćWszystkie zawory zgodne z TÜV I spełniają standardy wymienione w Dopuszczeniach.Wysoka przepustowośćZe względu na specjalną konstrukcję wysoki skok i prześwit zaworu.Mozliwość czyszczenia gniazda zaworuZe względu na specjalną kontrukcję umozliwiającą demontaż obudowy i wyczyszczenie uszczelki. Nastawa zaworu nie ulega zmianie.ZastosowanieSystemy ogrzewania wodnego, chłodzenia i systemów solarnych dla budynków oraz do zastosowań w przemyśle.

Parametry

Stan	Nowy