



Zawór elektromagnetyczny 1 cal WKB2 z cewką, NZ- normalnie zamknięty

Indeks: **906803** Producent: **Socla** Kod producenta: **149B6970**

Cena: 896.87 zł

Opis

Zawór elektromagnetyczny 1 cal WKB2 z cewką, NZ- normalnie zamknięty

Producent: Socla

Zawór elektromagnetyczny 1 cal WKB2 to niezawodne urządzenie służące do automatycznego sterowania przepływem cieczy lub gazów w instalacjach. Znajduje zastosowanie zarówno w systemach grzewczych, jak i w przemyśle, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola medium. Konstrukcja z mosiężnym korpusem zapewnia trwałość i odporność na korozję, a membrana EPDM gwarantuje szczelność i kompatybilność z różnymi rodzajami mediów. Ten dwudrożny zawór normalnie zamknięty (NZ) otwiera się pod wpływem napięcia, co oznacza, że w stanie spoczynku przepływ jest zablokowany. Cewka zasilana napięciem AC 230V / 50Hz zapewnia szybkie i efektywne działanie. Minimalne ciśnienie różnicowe na poziomie 16 bar oraz maksymalne ciśnienie robocze również wynoszące 16 bar, pozwalają na pracę w wymagających warunkach. Wartość Kvs równa 11 wskazuje na dobrą przepustowość zaworu. Trwałość i niezawodność: Mosiężny korpus oraz elementy wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają długą żywotność urządzenia, nawet w trudnych warunkach eksploatacji. Szerokie zastosowanie: Idealny do systemów grzewczych, instalacji sanitarnych, a także w przemyśle – wszędzie tam, gdzie potrzebna jest automatyczna kontrola przepływu. Bezpieczeństwo: Cewka posiada stopień ochrony IP65, co oznacza odporność na pył i strumień wody – bezpieczna praca nawet w wilgotnym środowisku. Kompatybilność: Uszczelka EPDM zapewnia szczelność i możliwość stosowania z różnymi mediami. Łatwy montaż: Gwinty wewnętrzne ułatwiają integrację zaworu z istniejącą instalacją. Zawór WKB2 charakteryzuje się wysoką precyzją działania i szybkim czasem reakcji. Jest to kluczowe w aplikacjach wymagających dynamicznej regulacji przepływu. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom, zawór ten stanowi inwestycję na lata, minimalizując ryzyko awarii i przestojów w instalacji. Zastosowanie membrany EPDM zwiększa jego uniwersalność – materiał ten dobrze radzi sobie z wodą pitną oraz różnymi cieczami technicznymi.

- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał korpusu** Mosiądz
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Materiał uszczelki** EPDM
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -30 °C
- **Minimalne ciśnienie różnicowe** 16 bar
- **Podłączenie elektryczne** Inne
- **Połączenie 1** Inne
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Średnica nominalna** 1 cal (25)
- **Wartość Kvs** 11

Parametry

Stan	Nowy
------	------