



Zawór elektromagnetyczny odcinający EV220B 10B NC, G 1/2 cala, 0,1-20/10 bar, Kv 1,5 m³/h, mosiądz/EPDM, bez cewki, atest PZH 032U1251

Indeks: **891980** Producent: **Danfoss** Kod producenta: **032U1251**

Cena: **318.15 zł**

Opis

Zawór elektromagnetyczny odcinający EV220B 10B NC, G 1/2 cala, 0,1-20/10 bar, Kv 1,5 m³/h, mosiądz/EPDM, bez cewki, atest PZH 032U1251

Producent: Danfoss

Seria EV220B 6-22 to uniwersalne 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem, z przyłączami od 1/4 do 1. Seria ta przeznaczona jest do wymagających zastosowań przemysłowych, jak i ciepłowniczych. 2/2-drożny Zawory z serwosterowaniem DN 6 - DN 22 Korpus wykonany z mosiądzu lub mosiądzu DZR Wersje: NC (normalnie zamknięte) i NO (normalnie otwarte) Przyłącze zgodne z ISO 228/1 lub gwint typu NPT (EVSI i EVSI-U) Zawór: 2/2 drożny Przyłącze: 1/2" Gniazdo: DN 10 Typ: NC - beznapięciowo zamknięty Materiał uszczelnień: EPDM (woda do 100°C) Kv: 1,5 m³/h Minimalna wartość ciśnienia różnicowego: 0,1 bar Maksymalne ciśnienie różnicowe: 20 bar (dla cewek na prąd zmienny a.c.) Cewka w komplecie: nie Ciśnienie maksymalne robocze: 50 bar Liczba dróg: 2.0 Pozycja beznapięciowa: NC (normalnie zamknięty) Wspomaganie otwarcia: nie

- **Maks. lepkość** 50 cSt
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał korpusu** Mosiądz
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Materiał uszczelki** EPDM
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -30 °C
- **Minimalne ciśnienie różnicowe** 0.1 bar
- **Połączenie 1** Inne
- **Prąd przemienny (AC)** tak
- **Prąd stały** tak
- **Średnica nominalna** 1/2 cala (15)
- **Wartość Kvs** 1.5
- **Wysokość** 96 mm

Parametry

Stan

Nowy

