

Zawór kulowy niklowany pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową (DSt) (wersja W-W) ONYX 1 cal

Indeks: **909343** Producent: **Valvex** Kod producenta: **1454470**

Cena: **85.49 zł**

Opis

Zawór kulowy niklowany pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową (DSt) (wersja W-W) ONYX 1 cal

Producent: Valvex

Zawór kulowy niklowany – niezawodność i precyzja w każdym systemie Zawór kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem i stalową dźwignią, w wersji W-W, to element niezbędny w instalacjach wodociągowych, grzewczych oraz solarnych. Zaprojektowany do zamykania i otwierania przepływu, łączy w sobie trwałość, łatwość montażu i wysokie parametry pracy. Wykonany z mosiądzu CW617N, zapewnia odporność na korozję i długotrwałą niezawodność. Konstrukcja i zastosowanie Ten zawór, o średnicy nominalnej 1 cal (25), posiada połączenia gwintowane zewnętrzne gazowe walcowe (BSPP), co ułatwia integrację z istniejącymi instalacjami. Jego pełnoprzelotowa konstrukcja minimalizuje opory przepływu, a obecność dławika pozwala na precyzyjne regulowanie natężenia przepływu medium. Może być stosowany zarówno w instalacjach wody zimnej, jak i ciepłej, a także w systemach ogrzewania wodnego oraz solarnych z roztworem glikol/woda. Wytrzymuje ciśnienie do 4,0 MPa oraz temperaturę do 180°C – to gwarancja bezpieczeństwa i efektywności nawet w wymagających warunkach. Zalety dla profesjonalistów i użytkowników Wytrzymałość i trwałość: Korpus wykonany z mosiądzu CW617N zapewnia odporność na korozję i długą żywotność zaworu. Szeroki zakres zastosowań: Idealny do instalacji wodociągowych, grzewczych oraz solarnych. Precyzyjna regulacja: Dławik umożliwia dokładne kontrolowanie przepływu medium. Łatwy montaż: Gwintowane połączenia BSPP ułatwiają szybką i bezproblemową instalację. Wysokie parametry pracy: Wytrzymuje ciśnienie do 4,0 MPa i temperaturę do 180°C. Samodoczyszczający się trzpień: Zapewnia płynną pracę zaworu i minimalizuje ryzyko awarii. Zamek na korpusie: Dodatkowe zabezpieczenie przed rozkręceniem się zaworu podczas eksploatacji. Odporność na wysokie temperatury: Możliwość stosowania w systemach ogrzewania wodnego o wysokiej temperaturze. Klasa ciśnienia PN 25: Gwarancja bezpieczeństwa użytkowania w systemach o podwyższonym ciśnieniu roboczym. Zawór ten to nie tylko element łączący rury – to inwestycja w niezawodne działanie całego systemu grzewczego lub wodociągowego. Jego solidna konstrukcja i precyzja wykonania przekładają się na spokój ducha użytkownika oraz efektywność pracy instalatora. łatwość montażu, precyzyjność połączenia,wysoka szczelność połączenia, wysokie parametry pracy do 40 BAR, odporność na wysokie temperatury do 180°C, samodoczelniajacy się trzpień, samobieżny trzpień powodujący płynność pracy zaworu, korpus posiada zamek z

- **Gatunek materiału** CuZn40Pb2 (CW617N)
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 25
- **Maksymalna temperatura pracy** 180 °C
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Połączenie 1** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 1 cal (25)

Parametry

Stan	Nowy