

Zawór kulowy OPTIBAL DN25

Indeks: **676814** Producent: **Oventrop** Kod producenta: **1076008**

Cena: **153.14 zł**

Opis

Zawór kulowy OPTIBAL DN25 1076008

Producent: Oventrop

OVENTROP-"Optibal" zawór kulowy. Pełnoprzekrojowy, mosiężny, niklowany, element kulowy niklowany, uszczelnienie z PTFE, PN20 do instalacji wody zimnej, do cieczy od -10 do 100 C. Pokrętko ze stali ocynkowanej w koszulce z tworzywa sztucznego. Obustronnie gwint wewnętrzny.

- **Certyfikat DVGW** nie
- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Czystość medyczna** nie
- **Długość uchwytu** 120 mm
- **Dodatkowy materiał uszczelnienia trzpienia** FPM/FKM (kauczuk fluorowy)
- **Działanie/napęd** Uchwyt
- **Gatunek materiału** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Kąt zaworu** 90 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 16
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał korpusu** Mosiądz
- **Materiał kuli** Mosiądz
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Materiał trzpienia** Mosiądz
- **Materiał uszczelnienia kuli** Teflon (PTFE)
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -10 °C
- **Model** Prosty
- **Model odtłuszczony** tak
- **Ognioodporny** nie
- **Pełny przelot** tak
- **Podstawowy materiał uszczelnienia trzpienia** FPM/FKM (kauczuk fluorowy)
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Połączenie 1 ze złączką** nie
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Połączenie 2 ze złączką** nie
- **Rodzaj korpusu** Dwuczęściowy

- Średnica nominalna połączenia 1 1 cal (25)
- Średnica nominalna połączenia 2 DN 25
- Uszczelnienie Inne
- Wysokość uchwytu 54 mm
- Z możliwością spustu (wyprowadzenie) nie
- Z odpływem nie
- Zabezpieczenie powierzchni Niklowanie
- Zatwierdzone przez CNBOP-PIB nie

Parametry

Stan

Nowy