



Zawór kulowy VEXVE X do gazu, DN50 PN40 kołnierzowy, przelot zredukowany

Indeks: **907109** Producent: **Vexve** Kod producenta: **113050X**

Cena: **601.26 zł**

Opis

Zawór kulowy VEXVE X do gazu, DN50 PN40 kołnierzowy, przelot zredukowany

Producent: Vexve

Zawór kulowy do gazu – niezawodność i bezpieczeństwo w systemie Zawór kulowy VEXVE X, wykonany ze stali, przeznaczony jest do zastosowań w instalacjach gazowych. Jego solidna konstrukcja i precyzyjne wykonanie gwarantują długotrwałą i bezawaryjną pracę. Model ten, o średnicy nominalnej DN50 i ciśnieniu PN40, charakteryzuje się połączeniami kołnierzowymi, co ułatwia montaż i demontaż w systemie. Przelot zredukowany wpływa na optymalizację przepływu medium. Konstrukcja i cechy charakterystyczne Zawór ten wyróżnia się na tle konkurencji szeregiem cech, które podnoszą jego wartość użytkową. Wykonany jest z wysokogatunkowej stali, co zapewnia odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Kula zaworu w całości wykonana jest ze stali nierdzewnej – to kluczowe dla zapewnienia długowieczności i niezawodności w trudnych warunkach eksploatacji. Dodatkowo, zawór posiada kompensowaną, ściągальną rączkę z tworzywa sztucznego, co ułatwia obsługę i pozwala na szybką wymianę uszczelnienia trzpienia w przypadku ewentualnego przecieku – to nowość w serii VEXVE X. Opis i kod produktu znajdują się bezpośrednio na rączce, co ułatwia identyfikację i serwisowanie. Zastosowanie i korzyści Zawór VEXVE X doskonale sprawdzi się w różnorodnych instalacjach gazowych, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Jego solidna konstrukcja oraz wysoka szczelność zapewniają bezpieczną pracę systemu. Możliwość łatwej wymiany uszczelnienia trzpienia minimalizuje ryzyko przestojów związanych z naprawami. Dzięki połączeniom kołnierzowym o średnicy zewnętrznej 165 mm (zarówno dla połączenia 1 jak i 2), montaż jest szybki i wygodny. Zawór ten jest kompatybilny z istniejącymi instalacjami o standardzie DN50. Wytrzymałość materiałów oraz precyzja wykonania przekładają się na długą żywotność urządzenia i minimalne koszty eksploatacji. Nowość- seria VEXVE X: Możliwość wymiany uszczelnienia trzpienia w przypadku przecieku # kula w całości ze stali nierdzewnej # Kompensowana, ściągальna rączka z tworzywa szt. # opis i kod na rączce

- **Materiał obudowy** Stal
- **Połączenie 1** Kołnierz
- **Połączenie 2** Kołnierz
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 50
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 165 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 165 mm

Parametry

