




Zawór kulowy VEXVE X do wody do 200C, DN32 PN40 kołnierzowy, przelot zredukowany

Indeks: **905718** Producent: **Vexve** Kod producenta: **103032X**

Cena: **355.79 zł**

Opis

Zawór kulowy VEXVE X do wody do 200C, DN32 PN40 kołnierzowy, przelot zredukowany

Producent: Vexve

Zawór kulowy VEXVE X to solidne rozwiązanie do regulacji przepływu wody w instalacjach, gdzie wymagana jest odporność na wysokie temperatury i ciśnienia. Przeznaczony do pracy w zakresie od -20°C do 200°C, z nominalną średnicą DN32 i klasą ciśnienia PN40, sprawdzi się zarówno w systemach przemysłowych, jak i w budynkach użyteczności publicznej. Konstrukcja z kołnierzowym połączeniem zapewnia szczelność i łatwość montażu. Konstrukcja i materiały Kluczowym elementem tego zaworu jest kula wykonana w całości ze stali nierdzewnej, co gwarantuje wysoką odporność na korozję i długotrwałą niezawodność. Uszczelnienie kuli oraz trzpienia wykonane z teflonu (PTFE) i kauczuku fluorowego (FPM/FKM) zapewniają szczelność nawet w trudnych warunkach. Obudowa ze stali dodatkowo zabezpieczona powłoką zwiększa trwałość zaworu. Jednocześnie minimalizuje ryzyko wycieków. Funkcjonalność i zalety Zawór VEXVE X wyróżnia się przemyślaną konstrukcją, która ułatwia jego eksploatację. Kompensowana, ściągalna rączka z tworzywa sztucznego zapewnia wygodny chwyt i precyzyjną regulację przepływu. Dodatkowym atutem jest możliwość wymiany uszczelnienia trzpienia w przypadku ewentualnego przecieku – to rozwiązanie pozwala na przedłużenie żywotności zaworu i ograniczenie kosztów naprawy. Rączka posiada opis i kod produktu dla szybkiej identyfikacji. Przelot zredukowany minimalizuje straty ciśnienia w instalacji. Odporność na temperaturę: Praca w zakresie od -20°C do 200°C pozwala na zastosowanie zaworu w różnorodnych aplikacjach grzewczych i chłodniczych. Wytrzymałość: Klasa ciśnienia PN40 gwarantuje bezpieczną pracę w instalacjach o podwyższonym ciśnieniu. Trwałość: Kula ze stali nierdzewnej oraz wysokiej jakości uszczelnienia zapewniają długotrwałą niezawodność i minimalizują ryzyko awarii. Łatwość serwisowania: Możliwość wymiany uszczelnienia trzpienia bez konieczności demontażu całego zaworu znacznie ułatwia konserwację i naprawy. Wygoda użytkowania: Kompensowana rączka z tworzywa sztucznego zapewnia komfortową obsługę. Szczelność: Połączenie kołnierzowe oraz precyzyjnie wykonane uszczelnienia gwarantują szczelność instalacji. Identyfikacja: Opis i kod produktu umieszczone na rączce ułatwiają identyfikację zaworu podczas serwisu lub wymiany. Nowość- seria VEXVE X: Możliwość wymiany uszczelnienia trzpienia w przypadku przecieku # kula w całości ze stali nierdzewnej # Kompensowana, ściągalna rączka z tworzywa szt. # opis i kod na rączce

- **Długość uchwytu** 130 mm
- **Działanie/napęd** Uchwyt
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 40
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 40
- **Materiał korpusu** Stal
- **Materiał kuli** Stal nierdzewna
- **Materiał obudowy** Stal
- **Materiał trzpienia** Stal nierdzewna
- **Materiał uszczelnienia kuli** Teflon (PTFE)
- **Model** Prosty

- **Podstawowy materiał uszczelnienia trzpienia** FPM/FKM (kauczuk fluorowy)
- **Połączenie 1** Kołnierz
- **Połączenie 2** Kołnierz
- **Pressure class** PN 40
- **Rodzaj korpusu** Jednoczęściowy
- **Rodzaj połączenia** Kołnierz
- **Surface protection ball** Chromowanie
- **Średnica nominalna** 0
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 32
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 32
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 140 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 140 mm
- **Uszczelnienie** Teflon (PTFE)
- **Wysokość uchwytu** 102 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Powlekanie
- **Zabezpieczenie powierzchni obudowy** Powlekanie

Parametry

Stan

Nowy