



Zawór kulowy VEXVE X do wody do 200C, DN40 PN40 kołnierzowy, przelot zredukowany

Indeks: **902727** Producent: **Vexve** Kod producenta: **103040X**

Cena: **417.82 zł**

Opis

Zawór kulowy VEXVE X do wody do 200C, DN40 PN40 kołnierzowy, przelot zredukowany

Producent: Vexve

Zawór kulowy VEXVE X DN40 PN40 Zawór kulowy VEXVE X DN40 PN40 to element instalacji przemysłowych. Dzięki konstrukcji kołnierzowej i przelotowi zredukowanemu zapewnia kontrolę przepływu mediów. Konstrukcja i materiały Korpus zaworu wykonano ze stali P235GH (1.0345). Elementem sterującym jest kula ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10 (1.4301), chromowana dla ochrony powierzchni. Trzpień zaworu wykonano ze stali nierdzewnej X8CrNiS18-9 (1.4305), uszczelniony materiałem FPM/FKM (kauczuk fluorowy). Uszczelnienie kuli stanowi kombinacja PTFE+C, która utrzymuje szczelność w temperaturach do 200°C. Konstrukcja jednoczęściowa eliminuje miejsca przecieków, a powierzchnia korpusu pokryta powłoką zwiększa odporność na warunki atmosferyczne. Parametry pracy i kompatybilność systemowa Zawór pracuje w zakresie temperatur od -20°C do +200°C, co czyni go rozwiązaniem dla instalacji ciepłowniczych, systemów grzewczych oraz sieci wodnych. Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi -40°C. Klasa szczelności A według EN 12266-1 gwarantuje hermetyczność zamkniętego zaworu. Połączenia kołnierzowe wykonano zgodnie z normą EN 1092-1, co zapewnia kompatybilność z instalacjami przemysłowymi. Przelot zredukowany o średnicy 32 mm optymalizuje przepływ medium przy zmniejszeniu strat ciśnienia. Serwisowalność i ergonomia użytkowania Seria VEXVE X umożliwia wymianę uszczelnienia trzpienia bez konieczności demontażu całego zaworu - redukuje koszty serwisowania i czas przestoju instalacji. Uchwyt kompozytowy o wymiarach 102×130 mm zapewnia ergonomiczną obsługę, a jego konstrukcja kompensacyjna umożliwia łatwy montaż i demontaż. Wymiary gabarytowe wynoszą: długość całkowita 200 mm, wysokość uchwytu 102 mm, a masa własna to 5,2 kg. Te parametry ułatwiają planowanie przestrzeni instalacyjnej oraz dobór elementów mocujących. Zawór nie jest przeznaczony do pracy z parą wodną - ten fakt należy uwzględnić przy projektowaniu instalacji parowych lub mieszanych medium. Nowość- seria VEXVE X: Możliwość wymiany uszczelnienia trzpienia w przypadku przecieku # kula w całości ze stali nierdzewnej # Kompensowana, ściągalna raczka z tworzywa szt. # opis i kod na ręczce

- **Długość uchwytu** 130 mm
- **Działanie/napęd** Uchwyt
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 40
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 40
- **Materiał korpusu** Stal
- **Materiał kuli** Stal nierdzewna
- **Materiał obudowy** Stal
- **Materiał trzpienia** Stal nierdzewna
- **Materiał uszczelnienia kuli** Teflon (PTFE)
- **Model** Prosty
- **Podstawowy materiał uszczelnienia trzpienia** FPM/FKM (kauczuk fluorowy)
- **Połączenie 1** Kołnierz

- **Połączenie 2** Kołnierz
- **Pressure class** PN 40
- **Rodzaj korpusu** Jednoczęściowy
- **Rodzaj połączenia** Kołnierz
- **Surface protection ball** Chromowanie
- **Średnica nominalna** 0
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 40
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 40
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 150 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 150 mm
- **Uszczelnienie** Teflon (PTFE)
- **Wysokość uchwytu** 102 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Powlekanie
- **Zabezpieczenie powierzchni obudowy** Powlekanie

Parametry

Stan

Nowy