Zawór Kulowy ze stali nierdzewnej, 3/4 cala 2-elementowy z gwint wewnętrzny, pełen przepływ, blokada DIN 3202 M3 604-034

Indeks: **909069** Producent: **GEBO** Kod producenta: **604-034**

Cena: **106.52 zł**

Opis

Zawór Kulowy ze stali nierdzewnej, 3/4 cala 2-elementowy z gwint wewnętrzny, pełen przepływ, blokada DIN 3202 M3 604-034

Producent: Gebo

Zawór kulowy wykonany ze stali nierdzewnej to niezawodne rozwiązanie do precyzyjnego sterowania przepływem w instalacjach. Ten dwuelementowy model z gwintem wewnętrznym 3/4 cala, charakteryzuje się pełnym przepływem, co minimalizuje straty ciśnienia i zapewnia efektywną pracę systemu. Konstrukcja i zastosowanie Zawór został zaprojektowany z myślą o trwałości i bezpieczeństwie. Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (ASTM A351 CF8M) jest odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje długą żywotność nawet w trudnych warunkach. Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) zapewnia szczelne i łatwe połączenie z rurami. Klasa ciśnienia PN 63 wskazuje na możliwość stosowania w instalacjach o podwyższonym ciśnieniu roboczym. Zawór ten znajduje zastosowanie w szerokim zakresie instalacji – od systemów wodnych i grzewczych, po przemysłowe układy technologiczne. Pełny przepływ sprawia, że jest idealny tam, gdzie liczy się minimalny opór dla medium. Blokada DIN 3202 M3 zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem lub zamknięciem zaworu, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania. Kluczowe cechy i korzyści Trwałość i odporność: Wykonanie ze stali nierdzewnej ASTM A351 CF8M zapewnia odporność na korozję i długotrwałą niezawodność. Pełen przepływ: Eliminuje ograniczenia przepływu, co przekłada się na efektywność energetyczną systemu. Bezpieczeństwo: Blokada DIN 3202 M3 zapobiega przypadkowemu otwarciu lub zamknięciu zaworu podczas pracy lub konserwacji. Uniwersalność: Gwint wewnętrzny BSPT-Rp umożliwia łatwy montaż w różnych instalacjach. Wysoka klasa ciśnienia: PN 63 pozwala na stosowanie w systemach o podwyższonym ciśnieniu roboczym. Precyzyjne wykonanie: Odlew precyzyjny korpusu gwarantuje wysoką jakość i szczelność połączeń. Zawór ten to solidny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego rozwiązania do sterowania przepływem medium w swoich instalacjach.

- **Działanie/napęd** Uchwyt
- **Gatunek materiału** ASTM A351 CF8M
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 63
- **Materiał obudowy** Stal nierdzewna
- **Pełny przelot** tak
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 /
- **Średnica nominalna połączenia 1** 3/4 cala (20)

Parametry

Stan	Nowy