

Zawór odcinający HydroCom A, PN16 DN25, Rp1 GW, HydroPort

Indeks: **909852** Producent: **Oventrop** Kod producenta: **1062728**

Cena: 345.46 zł

Opis

Zawór odcinający HydroCom A, PN16 DN25, Rp1 GW, HydroPort

Producent: Oventrop

Zawór odcinający HydroCom A to niezawodne rozwiązanie do precyzyjnego sterowania przepływem w instalacjach centralnego ogrzewania i chłodzenia z zamkniętymi obiegami. Przeznaczony do odcinania przewodów rozdzielczych, sprawdza się zarówno w systemach grzewczych, jak i chłodniczych. Konstrukcja w położeniu skośnym, bez wstępnej nastawy, zapewnia wygodę użytkowania i łatwość integracji z istniejącą infrastrukturą. Zawór wyróżnia się obecnością złącza HydroPort po stronie odpływu, co umożliwia podłączenie rurki impulsowej regulatora różnicy ciśnień. To istotne ułatwienie dla instalatorów, którzy mogą w prosty sposób zintegrować zawór z systemem regulacji hydraulicznej. Dodatkowo, bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona minimalizuje ryzyko wycieków i zapewnia długotrwałą niezawodność działania. Kompaktowe wymiary zaworu ułatwiają montaż nawet w ciasnych przestrzeniach. HydroCom A wykonany jest z wysokiej jakości mosiądzu EZB, co gwarantuje odporność na korozję i trwałość. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od -20°C do 120°C oraz przy ciśnieniu PN16, spełnia wymagania większości standardowych instalacji. Kvs na poziomie 5,9 zapewnia optymalny przepływ medium. Zastosowanie zaworu HydroCom A to nie tylko kontrola nad przepływem, ale także możliwość łatwego podłączenia przyrządów pomiarowych dzięki złączu HydroPort – bez potrzeby stosowania dodatkowych igieł czy adapterów (w przypadku połączenia z Hydrocontrol D konieczny może być adapter 1069601). Spust / napełnianie odbywa się poprzez adapter HydroPort / GZ 3/4 (1069601). Zawór znajduje zastosowanie zarówno na zasilaniu jak i powrocie instalacji. Zawór odcinający ze złączem Hydroport zapewniającym: 1. podłączenie przyrządu pomiarowego za pomocą szybkozłącz, bez igieł 2. podłączenie kapilary regulatora różnicy ciśnień Hydrocontrol D (w przypadku połączenia z Hydromat'em DTR konieczny dodatkowy adapter 1069601) 3. spust / napełnianie – z zaleceniem zastosowania adaptera Hydroport / GZ 3/4 (1069601)

Parametry

Stan

Nowy