

Zawór odcinający HydroCom A, PN16 DN32, Rp1 1/4 GW, HydroPort

Indeks: **909851** Producent: **Oventrop** Kod producenta: **1062730**

Cena: 403.66 zł

Opis

Zawór odcinający HydroCom A, PN16 DN32, Rp1 1/4 GW, HydroPort

Producent: Oventrop

Zawór odcinający do instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia Ten zawór odcinający HydroCom A, o średnicy DN32 i przyłączy Rp 1 1/4 GW, jest przeznaczony do efektywnego odcinania przewodów w instalacjach centralnego ogrzewania i chłodzenia z zamkniętymi obiegami. Jego konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się zarówno do zastosowań w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach komercyjnych. Zawór w pozycji skośnej nie wymaga wstępnej nastawy, co upraszcza jego instalację i użytkowanie. Zawór wyróżnia się obecnością złącza HydroPort po stronie odpływu, które umożliwia łatwe podłączenie rurki impulsowej regulatora różnicy ciśnień. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne dla instalatorów, którzy chcą zintegrować zawór z systemami regulacji przepływu. Dodatkowo, bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona zapewnia długotrwałą niezawodność i minimalizuje potrzebę konserwacji. Budowa i funkcjonalność Zawór HydroCom A charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami i trwałą konstrukcją. Korpus wykonany z mosiądzu EZB gwarantuje odporność na korozję i długą żywotność. Zoptymalizowana obudowa typu Y zapewnia dobry przepływ medium grzewczego lub chłodniczego. Wartość Kvs na poziomie 13,0 wskazuje na wysoką przepustowość zaworu, co przekłada się na efektywne działanie całego systemu. Zastosowanie zaworu HydroPort daje szereg korzyści: Szybkie podłączenie przyrządów pomiarowych: dzięki szybkozłączom nie trzeba stosować igieł, co ułatwia montaż i demontaż urządzeń pomiarowych. Integracja z regulatorami różnicy ciśnień: możliwość podłączenia kapilary regulatora Hydrocontrol D (w połączeniu z Hydromat'em DTR wymagany dodatkowy adapter 1069601). Wygodne napełnianie i spust: zalecane jest użycie adaptera Hydroport / GZ 3/4 (1069601) dla optymalnego działania funkcji napełniania i spuszczenia medium. Zawór może być montowany zarówno na zasilaniu, jak i powrocie instalacji, co zwiększa jego uniwersalność. Jest przystosowany do pracy w zakresie temperatur od -20°C do 120°C oraz przy ciśnieniu roboczym PN16. Dodatkowo dostępna jest opcja zastosowania łupiny izolacyjnej jako osprzętu, co pozwala na ograniczenie strat ciepła. Zawór odcinający ze złączem Hydroport zapewniającym: 1.podłączenie przyrządu pomiarowego za pomocą szybkozłączy, bez igieł2.podłączenie kapilary regulatora różnicy ciśnień Hydrocontrol D (w przypadku połączenia z Hydromat'em DTR konieczny dodatkowy adapter 1069601)3.spust / napełnianie – z zaleceniem zastosowania adaptera Hydroport / GZ 3/4 (1069601)

Parametry

Stan

Nowy