

Zawór odcinający z nastawą wstępną do zaworów ASV-P/PV - ASV-D DN20

Indeks: **907963** Producent: **Danfoss** Kod producenta: **003Z7009**

Cena: **438.68 zł**

Opis

Zawór odcinający z nastawą wstępną do zaworów ASV-P/PV - ASV-D DN20

Producent: Danfoss

Zawór odcinający z nastawą wstępną do zaworów ASV-P/PV – niezawodna regulacja przepływu Zawór ASV-D to kluczowy element systemów grzewczych i klimatyzacyjnych, zaprojektowany do współpracy z dynamicznymi zaworami równoważącymi ASV-PV/P lub AB-PM. Jego zadaniem jest precyzyjna regulacja różnicy ciśnień w pionach lub odgałęzieniach instalacji, zapewniając optymalny komfort cieplny i efektywność energetyczną. To rozwiązanie idealne zarówno dla instalatorów, jak i użytkowników końcowych, którzy cenią sobie niezawodność i łatwość użytkowania. Funkcjonalność i konstrukcja ASV-D wyróżnia się dwukierunkową funkcjonalnością, co oznacza, że może być zainstalowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pętli regulacyjnej. Umożliwia to elastyczność w projektowaniu instalacji i dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb. Zawór posiada ręczną nastawę wstępną oraz funkcję odcięcia przepływu, co pozwala na precyzyjne sterowanie przepływem medium grzewczego lub chłodniczego. Wykonany z mosiądzu CW617N zapewnia trwałość i odporność na korozję. Gwintowane połączenia (wewnętrzne metryczne) ułatwiają montaż i integrację z istniejącą infrastrukturą. Wartość Kvs na poziomie 6 (dla DN20) gwarantuje odpowiedni przepływ przy minimalnych stratach ciśnienia. Zalety dla instalatora i użytkownika Wysoka wartość Kvs: Zapewnia duży przepływ przy niskim spadku ciśnienia, co przekłada się na oszczędności energii i lepszą wydajność systemu. Dwukierunkowa funkcjonalność: Umożliwia elastyczny montaż w różnych konfiguracjach instalacji. Numeryczna skala nastaw wstępnych: Ułatwia precyzyjne ustawienie żądanego przepływu, a jej czytelność pod różnymi kątami zwiększa komfort pracy. Łatwe blokowanie nastaw wstępnych: Zapobiega przypadkowemu przestawieniu ustawień po dokonaniu regulacji. Wbudowane króćce pomiarowe: Umożliwiają łatwy pomiar przepływu za pomocą igieł 3 mm, co ułatwia diagnostykę i optymalizację systemu. Zdejmowana głowica: Ułatwia montaż i demontaż zaworu w ciasnych przestrzeniach. Niezależna funkcja odcięcia: Pozwala na całkowite odcięcie przepływu niezależnie od ustawionej wartości nastawy wstępnej – przydatne podczas serwisowania lub naprawy instalacji. Kolorowy wskaźnik otwarcia/zamknięcia: Szybka wizualna identyfikacja stanu zaworu – otwarcie lub zamknięcie – bez konieczności sprawdzania położenia głowicy. Zawór ASV-D to inwestycja w komfort, efektywność i niezawodność systemu grzewczego lub klimatyzacyjnego. Jego solidna konstrukcja oraz zaawansowane funkcje sprawiają, że jest to idealny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i wymagających użytkowników końcowych. wysokie wartości kv przy małych spadkach ciśnienia, funkcjonalność zaworu dwukierunkowego, numeryczna skalą nastaw wstępnych widoczna pod różnymi kątami, łatwe blokowanie nastaw wstępnych, wbudowane króćce pomiarowe do igieł 3 mm, zdejmowana głowica w celu ułatwienia montażu, funkcja odcięcia niezależna od nastawy, kolorowy wskaźnik otwarcia-zamknięcia.

- **Do ciepłej wody** tak
- **Gatunek materiału** CuZn40Pb2 (CW617N)
- **Materiał korpusu** Mosiądz
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny metryczny

- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny metryczny
- **Średnica nominalna** DN 20
- **Wartość Kvs** 6
- **Z izolacją** nie
- **Z termometrem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Chromowanie
- **Ze wskaźnikiem pozycji** nie

Parametry

Stan	Nowy