

Zawór przelotowy żeliwny (figura M83) VIKING, żeliwo białe ciągliwe, uchwyt żeliwny, GW 1 1/4 cala

Indeks: **908419** Producent: **Valvex** Kod producenta: **1295150**

Cena: **127.17 zł**

Opis

Zawór przelotowy żeliwny (figura M83) VIKING, żeliwo białe ciągliwe, uchwyt żeliwny, GW 1 1/4 cala

Producent: Valvex

Zawór przelotowy wykonany z żeliwa ciągliwego białego, przeznaczony do instalacji wodnych i technicznych. Konstrukcja oparta na sprawdzonej figurze M83 zapewnia niezawodne działanie i trwałość. Idealnie sprawdzi się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach przemysłowych, gdzie wymagana jest odporność na korozję i wysokie obciążenia. Budowa i materiały Zawór charakteryzuje się solidną konstrukcją. Korpus wykonany jest z żeliwa ciągliwego białego, co przekłada się na szereg korzyści w porównaniu do tradycyjnych materiałów – zwiększoną odporność na pękanie (nawet o 45%), lepszą szczelność (do 35%) oraz wyższą odporność na korozję (do 30%). Dodatkowo, gwinty wykonane z tego materiału są bardziej wytrzymałe na zerwanie podczas montażu (nawet o 60%), co minimalizuje ryzyko uszkodzenia podczas instalacji. Uchwyt zaworu również wykonany jest z żeliwa, co gwarantuje jego trwałość i odporność na działanie warunków atmosferycznych – niskich i wysokich temperatur oraz promieniowania UV. Zastosowanie i parametry pracy Zawór przelotowy VIKING z gwintem 1 1/4 cala znajduje zastosowanie w systemach wodociągowych, grzewczych oraz w instalacjach technicznych. Może być wykorzystywany do odcinania przepływu medium w rurociągach. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar, a nominalne PN to również 10 bar. Dzięki temu zawór spełnia wymagania większości standardowych instalacji. Zawór jest przeznaczony do pracy z mediami niezagrażającymi dla żeliwa ciągliwego białego. Uchwyt żeliwny zapewnia wygodną obsługę i pewne sterowanie przepływem. Konstrukcja zaworu umożliwia łatwy montaż i demontaż w razie potrzeby serwisowania lub wymiany. Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność i bezawaryjną pracę urządzenia. Wykonane z żeliwa ciągliwego białego, co daje: *zwiększoną odporność na pękanie do 45% *większą szczelność materiału do 35% *wyższą odporność na korozję do 30% *wyższą wytrzymałość gwintu na zerwanie przy montażu do 60%. Wytrzymały uchwyt wykonany z żeliwa, odporny na działanie niskich i wysokich temperatur i promieni UV

Parametry

Stan	Nowy