



Zawór regulacyjno-pomiarowy Kombi 2-Plus, powrót, pomiar przepływu, GW, 3/4 cala

Indeks: **907854** Producent: **Resideo Braukmann** Kod producenta: **V5032Y0020B**

Cena: 265.08 zł

Opis

Zawór regulacyjno-pomiarowy Kombi 2-Plus, powrót, pomiar przepływu, GW, 3/4 cala

Producent: Resideo Braukmann

Zawór regulacyjno-pomiarowy do precyzyjnego sterowania instalacją. Ten zawór regulacyjno-pomiarowy Kombi 2-Plus, przeznaczony do montażu na powrocie instalacji grzewczej, łączy w sobie funkcje regulacji, pomiaru przepływu oraz odcinania i napełniania/opróżniania pionu. Wykonany z mosiądzu odpornego na odcynkowanie (DZR), zapewnia trwałość i niezawodność działania nawet w trudnych warunkach. Gwintowany przyłącz 3/4 cala ułatwia integrację z istniejącą instalacją. Zawór ten jest szczególnie przydatny w systemach centralnego ogrzewania, gdzie precyzyjne sterowanie przepływem medium grzewczego ma kluczowe znaczenie dla efektywności energetycznej i komfortu cieplnego. Dzięki zastosowaniu dynamicznej dyszy Venturiego, umożliwia dokładny pomiar różnicy ciśnień, co przekłada się na precyzyjną regulację przepływu. Wartość Kvs wynosząca 6.5 zapewnia szeroki zakres regulacji, dostosowany do różnych potrzeb hydraulicznych. Funkcjonalność i korzyści dla instalatora i użytkownika Zawór Kombi 2-Plus to nie tylko element regulacyjny, ale również narzędzie diagnostyczne. Wyposażony w króćce pomiarowe SafeCon, umożliwia szybki i łatwy pomiar parametrów przepływu bez konieczności demontażu zaworu. To oszczędność czasu podczas serwisu i diagnostyki. Dodatkowo, możliwość zaplombowania ustawień wstępnych zapobiega przypadkowym zmianom parametrów pracy systemu. Wszechstronność: Funkcje regulacji, pomiaru przepływu, odcinania i napełniania/opróżniania w jednym urządzeniu. Trwałość: Wykonanie z mosiądzu DZR gwarantuje odporność na korozję i długą żywotność. Precyzja: Dynamiczna dysza Venturiego zapewnia dokładny pomiar różnicy ciśnień i precyzyjną regulację przepływu (zakres Kv: 0.6 - 6.5). Łatwość obsługi: Króćce pomiarowe SafeCon ułatwiają szybki i wygodny pomiar parametrów przepływu bez demontażu zaworu. Bezpieczeństwo: Możliwość zaplombowania ustawień wstępnych chroni przed nieautoryzowanymi zmianami parametrów pracy systemu. Zastosowanie w CO: Przeznaczony do pracy z wodą centralnego ogrzewania (CO). Szeroki zakres temperatur: Możliwość pracy w zakresie temperatur od -20 do 130°C pozwala na zastosowanie w różnorodnych instalacjach. Zawór ten jest kompatybilny z regulatorami przeponowymi Kombi Dp oraz zaworami V5000 Kombi-3-plus, co pozwala na stworzenie kompleksowego systemu regulacji hydraulicznej o wysokiej efektywności. Gwarancja producenta wynosi 5 lat od daty produkcji, co potwierdza wysoką jakość produktu i zaufanie do jego niezawodności. Kombi-2-plus, montowany na powrocie z obiegu, posiada nastawę wstępną oraz funkcje tj. odcięcie, napełnianie i opróżnianie pionu. We współpracy z regulatorem przeponowym Kombi Dp, zamontowanym na zaworze, oraz zaworem V5000 Kombi-3-plus CZERWONY lub V51Gwarancja 5 lat od daty produkcji!

- **Długość połączenia 1** 37.5 mm
- **Długość połączenia 2** 37.5 mm
- **Do ciepłej wody** nie
- **Do wody CO** tak
- **Do wody pitnej** nie
- **Gatunek materiału** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Kąt trzpienia** 45 °

- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Maks. ciśnienie robocze** 16 bar
- **Materiał korpusu** Brąz
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Możliwość zaplombowania/zablokowania ustawień wstępnych** nie
- **Obsługa ręczna** tak
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Połączenie 1 ze złączką** nie
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Połączenie 2 ze złączką** nie
- **Rodzaj dyszy Venturiego** Dynamiczny
- **Rodzaj pomiaru** Różnica ciśnienia
- **Rozmiar elementu wykonawczego** Inne
- **Równoważenie hydrauliczne** Statyczny
- **Sterowany silnikiem** nie
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** -20 ... 130 °C
- **Średnica nominalna** DN 20
- **Średnica zewnętrzna rury** 20 mm
- **Termostatyczny** nie
- **Venturi tube** nie
- **Wartość Kvs** 6.5
- **Wysokość elementu wykonawczego** 116 mm
- **Z izolacją** nie
- **Z króćcami pomiarowymi** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z przedłużonymi nyplami pomiarowymi** nie
- **Z przyłączem pomiarowym** tak
- **Z przyłączem rurki impulsowej** nie
- **Z termometrem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zakres wartości Kv** 0.6 ... 6.5
- **Ze wskaźnikiem pozycji** tak
- **Zwężka Venturiego** nie

Parametry

Stan

Nowy