

Zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia AB-QM, DN20 ze złączkami pomiarowymi, Gwint zewnętrzny. Przepływ nominalny 1100 l/h

Indeks: **906227** Producent: **Danfoss** Kod producenta: **003Z8203**

Cena: **971.61 zł**

Opis

Zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia AB-QM, DN20 ze złączkami pomiarowymi, Gwint zewnętrzny. Przepływ nominalny 1100 l/h

Producent: Danfoss

Zawór AB-QM to niezależny od ciśnienia regulator przepływu, zaprojektowany do precyzyjnej regulacji w systemach grzewczych i chłodniczych. Idealnie sprawdza się w połączeniu z klimakonwektorami, belkami chłodzącymi i innymi urządzeniami końcowymi, gdzie kluczowa jest stabilność i dokładność. Dzięki unikalnemu autorytetowi 100%, zawór zapewnia optymalną wydajność regulacji, minimalizując straty energii i zapewniając komfort termiczny. Charakterystyka i zastosowanie Zawór AB-QM został zaprojektowany do pracy z cieczami, a jego klasa ciśnienia PN 25 gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność w instalacjach o podwyższonym ciśnieniu. Gwint zewnętrzny metryczny (M30 x 1,5) ułatwia montaż i integrację z istniejącymi systemami. Przepływ nominalny na poziomie 1100 l/h (1.1 m3/h) czyni go odpowiednim dla różnorodnych aplikacji. Długość skoku 4 mm pozwala na precyzyjne dostrojenie przepływu do aktualnych potrzeb. Zalety dla instalatora i użytkownika Precyzyjna regulacja: Niezależność od ciśnienia roboczego zapewnia stabilny przepływ, niezależnie od zmian w instalacji. To przekłada się na lepszy komfort użytkowania i oszczędności energii. Trwałość i niezawodność: Zawór wykonany z wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność i minimalizuje ryzyko awarii. Wszechstronność: Możliwość wstępnego ustawienia w zakresie 10-100% przepływu pozwala na dopasowanie zaworu do specyficznych wymagań danego systemu. Kompatybilność: Zawór jest kompatybilny z siłownikiem cyfrowym Danfoss NovoCon S, co umożliwia integrację z zaawansowanymi systemami sterowania budynkiem. Łatwy montaż: Gwint zewnętrzny metryczny ułatwia szybki i bezproblemowy montaż w istniejących instalacjach. Optymalny stosunek jakości do ceny: Zawór AB-QM oferuje wysoką wydajność w konkurencyjnej cenie, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla szerokiego grona odbiorców. Budowa i parametry Zawór posiada średnicę nominalną DN20 oraz wysokość 75 mm, co zapewnia kompaktowe wymiary i łatwość integracji z istniejącymi instalacjami. Wykonany jest z materiałów zapewniających odporność na korozję i długotrwałą pracę w trudnych warunkach środowiskowych. Przyłącze elementu wykonawczego M30 x 1,5 zapewnia solidne połączenie z siłownikiem. Wstępne ustawienie w zakresie 10-100% przepływu Najwyższa trwałość i niezawodność Kompatybilny z siłownikiem cyfrowym o wysokiej dokładności Danfoss NovoCon S Najlepszy stosunek wartości do ceny

- **Długość skoku** 4 mm
- **Do cieczy** tak
- **Gatunek materiału** Inne
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 25
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 95 °C
- **Maksymalna różnica ciśnienia** 600 kPa
- **Materiał korpusu** Mosiądz

- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -10 °C
- **Nadaje się do cieczy** tak
- **Natężenie przepływu** 1.1 ... 1.1 m3/h
- **Przyłącze elementu wykonawczego** M30 x 1,5
- **Rodzaj połączeń** Gwint zewnętrzny metryczny
- **Średnica nominalna** DN 20
- **Wysokość** 75 mm

Parametry

Stan	Nowy